Produkta datu lapa

Specifikācijas



Galvanīskais izolators, Y2, viens kanāls

FFS06710247

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi adresējamie komponenti SLC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galvaniskais izolators

Papildinošs

Krāsa	Zaļš
Maksimālais pievienoto ierīču skaits	15 detektors
Ieejas spriegums	20...24 V DC
Izejas spriegums	0,6...24 V DC
Pašreizējais patēriņš	1...20 mA 65 mA īssavienojums maksimums
Augstums	107,5 mm
Platums	110 mm
Dziļums	20 mm
Neto svars	100 g

Vide

Relatīvais mitrums	5…93 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12 cm
1. iepakojuma platums	12 cm
1. iepakojuma garums	2 cm
1. iepakojuma svars	120 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**