Produkta datu lapa

Specifikācijas



Protokolu tulks, divkanāls

FFS06725202

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi adresējamie komponenti ALC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Protokolu tulkotājs

Papildinošs

Produkta sertifikācija	CPR
[Us] nominālais barošanas spriegums	19...28 V DC piegāde
Augstums	110 mm
Platums	92,5 mm
Dziļums	20 mm
Neto svars	100 g

Vide

Relatīvais mitrums	10…95 % nekondensējošs
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	5,0 cm
1. iepakojuma platums	12,5 cm
1. iepakojuma garums	12,5 cm
1. iepakojuma svars	250,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**