Produkta datu lapa

Specifikācijas



Galvenā

Produktu klāsts	Esmi adresējamie komponenti ALC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Galvaniskais izolators

Papildinošs

Produkta sertifikācija	ATEX
Krāsa	Zaļš
Augstums	115 mm
Platums	107 mm
Dziļums	20 mm
Neto svars	100 g

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,3 cm
1. iepakojuma platums	12,1 cm
1. iepakojuma garums	3,2 cm
1. iepakojuma svars	120 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Galvaniskais izolators, barjera

FFS06725203

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**