Produkta datu lapa

Specifikācijas



PowerLogic HeatTag, viedais sensors kabeļa pārkaršanas noteikšanai

SMT10020

Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produktu klāsts	PowerLogic HeatTag
Produkta vai sastāvdaļas veids	Siltuma detektors
Saderība ar	PrismaSeT bezvadu paneļa serveris EcoStruxure datu koncentrators PowerLogic PowerTag
Ierīces lietojumprogramma	Elektriskā sadales skapis
Pieejamā funkcija	Kabeļu un vadu savienojumu pārkaršanas noteikšana Pārkaršanas noteikšana, pamatojoties uz gāzes un daļiņu analīzi gaisā 3 trauksmes līmeņi atkarībā no situācijas nopietnības Vides automātiskā apmācība, lai izvairītos no viltus brīdinājumiem Bezvadu komunikācija ar visiem EcoStruxure datu koncentratoriem
sensor technology	Elektroniski
Mērīšanas veids	temperatūra , diapazons: - 15...70 °c , precizitāte: +/- 1,1 °C mitrums , diapazons: 15...90 % RH , precizitāte: +/- 9 % gaisa kvalitātes indekss , diapazons: 0...10 AQI
transmission period	30 s (pēc noklusējuma) > 30 s (liela datu plūsma)
alarm level	Gaisa kvalitātes indekss >= 10
Sakaru tīkla tips	bezvadu - 2,4 GHz
Standarti	IEC 61010-1 IEC 61010-2-201 IEC 61326-1 ETSI EN 300 328 ETSI EN 301 489-1 ETSI EN 301 489-17 IEEE 802.15.4 FCC 15. daļas B apakšiedaļa FCC 15. daļas C apakšiedaļa UL 61010-1 CSA C22.2 Nr. 61010-1

Papildinošs

[Us] nominālais barošanas spriegums	110...277 V AC pie 50/60 Hz , vienfāze
Barošanas sprieguma ierobežojumi	110…277 V (+/- 15 %)
Maksimālā barošanas strāva	0,1 A
Pārsprieguma kategorija	III
Kontroles veids	1 spiedpoga (sensoru savienošana pārī/brīdinājuma apstiprinājums)
Vietējā signalizācija	tīkla statuss : 1 LED (zaļa, oranža un sarkana) darbojas : 1 LED (zaļa, oranža un sarkana)
ierīces atrašanās vieta sistēmā	Sadales paneļa augšdaļa Nepiespiedu gaisa ventilācijas sadales skapis

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Montāžas atbalsts	DIN sliede
Aizsardzības tips	automātslēdzis 2 A līkne C
Elektrības pieslēgums	2 tapa(s) noņemams atsperes spaiļu bloks 2.5 mm² stingrs vai elastīgs
Daudzums komplektā	1
Augstums	107 mm
Platums	108 mm
Dziļums	55 mm
Neto svars	0,27 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-20…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15…70 °C
Darbības augstums	0...2000 m
Relatīvais mitrums	15…90 %
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Triecienizturības klase (IK)	IK06
Piesārņojuma pakāpe	3
Elektromagnētiskā saderība	EMC imunitāte atbilst IEC 61326-1

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,300 cm
1. iepakojuma platums	9,500 cm
1. iepakojuma garums	11,600 cm
1. iepakojuma svars	292,800 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02
Vienību skaits 2. iepakojumā	14
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,399 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**1 090 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**95 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**995 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.6 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē, mēs esam līdz minimumam samazinājuši plastmasas izmantošanu iepakojumā, ievērojot noteikumus un ievērojot kvalitātes un drošības standartus**
SCIP numurs	**4981ed74-eedf-4d4d-920e-f7100d9c76e4**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Produkta plastmasas detaļas nesatur halogēnus**
Bez PVC	**Nē**
Bez silikona	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**1**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**