Produkta datu lapa

Specifikācijas



IS parastais manuālais izsaukuma punkts, ECC201N9

FFS06723707

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi parastie komponenti
Produkta vai sastāvdaļas veids	Manuālais izsaukuma punkts

Papildinošs

Materiāls	Alumīnija
Kontroles veids	Plīstošs stikls
[Ue] nominālais darbības spriegums	250 V AC piegāde 50 V DC piegāde
Pašreizējais patēriņš	5 A pie 250 V AC slēdža vērtējums 1 A pie 50 V DC slēdža vērtējums
Augstums	98 mm
Platums	95 mm
Dziļums	76 mm
Produkta svars	0,8 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-40…55 °C
Standarti	EN 54-11
Produkta sertifikācija	ATEX

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	17,2 cm
1. iepakojuma platums	11,4 cm
1. iepakojuma garums	11,4 cm
1. iepakojuma svars	900 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**