Produkta datu lapa

Specifikācijas



Manuāls izsaukuma punkts, Esmi, ūdensizturīgs, bez izolatora

FFS06723708

Galvenā

Produktu klāsts	Esmi adresējamie komponenti ALC diapazonam
Produkta vai sastāvdaļas veids	Manuālais izsaukuma punkts
Krāsas tonis	sarkans

Papildinošs

Kontroles veids	Atiestatāms
[Ue] nominālais darbības spriegums	17...28 V DC
Signalizācijas funkcija	trauksmes statuss LED sarkans
Iestatījuma veids	7 segmentu DIL slēdzis : adreses iestatīšana
Pašreizējais patēriņš	100 µA stāvēt 1 mA strāvas padeves pārspriegums 1s tipisks 4 mA sirēna LED ieslēgts
Augstums	114 mm
Platums	114 mm
Dziļums	74 mm
Produkta svars	325 g

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP56 ar IP67 novērtēto elektronikas korpusu
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…70 °C
Standarti	EN 54-11
Produkta sertifikācija	CPR
Relatīvais mitrums	0…95 % nekondensējošs

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	12,6 cm
1. iepakojuma platums	12,2 cm
1. iepakojuma garums	10,4 cm
1. iepakojuma svars	420 g

Līguma garantija

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**4dbb9d4a-3dcc-46f5-a4b0-8cbf00570c27**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**