Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 - IHP+ 1C 18 mm digitālais laika slēdzis ar nedēļas programmu

CCT15838

Galvenā

range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 IHP
Ierīces īsais nosaukums	IHP+
Produkta vai sastāvdaļas veids	Programmējams digitālais laika slēdzis
Ierīces lietojumprogramma	Ēka
Akumulatora tips	Litijs
kanālu skaits	1
Available equipment	Atmiņas atslēga
Lietotāja valoda	Itāļu valoda Portugāļu Franču valoda Spāņu valoda Holandiešu valoda Angļu
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)

Papildinošs

Slodzes tips	kvēlspuldze : <= 2000 W halogēna lampa : <= 2000 W paralēli koriģēta dienasgaismas spuldze ar parastais balasts : <= 1300 W (140 µF) fluocompact lampa ar elektroniskais balasts : <= 300 W dubultā koriģēta dienasgaismas spuldze ar parastais balasts : <= 2000 W nekoriģēta dienasgaismas spuldze ar parastais balasts : <= 2000 W divējādi uzstādīta dienasgaismas spuldze ar parastais balasts : <= 2000 W 2...8 W LED lampa : <= 180 W < 2 W LED lampa : <= 55 W
Maksimālā pārslēgšanas strāva	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC - 15...10 % pie 50/60 Hz
Ievadu skaits	1 ievade(s) impulss un uzturēts
Precizitāte	+/- 0,25 s/dienā 25 °C
cikla ilgums	24 stundas + 7 dienas
Maksimālais slēdža darbības reižu skaits	84
Minimālais intervāla ilgums	1 s
Pieejama funkcija	darba stundu skaitītājs automātiska ziemas/vasaras laika maiņa ārējā ievade ignorēšanai impulsu programmēšana
Ekrāna tips	LCD
Akumulatora darbības laiks	10 gads(-i)

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Rezerves laiks	10 gadu laika un programmas ietaupījums
Iestatījuma veids	prombūtne brīvdienu funkcijai PIN kods izlases funkcija
Savienojumi - terminālļi	2 x 0,5…2,5 mm² bezskrūvju spailes
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	2
Platums	18 mm
Augstums	90 mm
Dziļums	66 mm
Neto svars	0,09 kg
Funkcija	Impulsu programmēšana, nejaušības funkcija, ārējā ievade ignorēšanai
Prombūtne brīvdienās	Jā
Laika maiņa	Automātiski
Atjauninājа	Neviens
Saderības kods	IHP

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…55 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,300 cm
1. iepakojuma platums	8,300 cm
1. iepakojuma garums	10,600 cm
1. iepakojuma svars	127,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	86
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	11,721 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**