Produktdatenblatt

Spezifikationen



Acti 9, IHP+1C 18mm Digitale Zeitschaltuhr mit Wochenprogrammierung

CCT15838

EAN Code: 3606480769238

Hauptmerkmale

Produktsortiment	Acti9
Produktname	Acti 9 IHP
Kurzbezeichnung des Geräts	IHP+
Produkt- oder Komponententyp	Programmierbarer, digitaler Zeitschalter
Geräteanwendung	Gebäude
Batterietyp	Lithium
Anzahl der Kanäle	1
Verfügbare Ausstattung	Herausnehmbares Speicherelement
Benutzersprache	Italienisch Portugiesisch Französisch Spanisch Niederländisch Englisch
Farbton	Weiß (RAL 9003)

Zusatzmerkmale

Lasttyp	Glühlampe: <= 2.000 W Halogenlampe: <= 2.000 W parallel-korrigierte Leuchtstofflampe mit herkömmlich: <= 1300 W (140 µF) Fluokompakt-Lampe mit elektronisch: <= 300 W dual-korrigierte Leuchtstoffröhre mit herkömmlich: <= 2.000 W nicht-korrigierte Leuchtstoffröhre mit herkömmlich: <= 2.000 W Leuchtstoffröhre mit herkömmlich: <= 2.000 W 2 - 8 W LED-Lampe: <= 180 W < 2 W LED-Lampe: <= 55 W
maximaler Schaltstrom	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] Bemessungs-Betriebsspannung	230 V AC -15 - +10 % bei 50/60 Hz
Anzahl von Eingängen	1 Eingang (Eingänge) Impulsbetrieb und Dauerbetrieb
Genauigkeit	+/- 0,25 s/Tag 25 °C
Zyklusdauer	24 Stunden + 7 Tage
Max. Anzahl der Schaltungen	84
Mindest-Intervalldauer	1 s
Funktion verfügbar	Betriebsstundenzähler Automatische Winter-/Sommerzeitumstellung Externer Eingang für Überbrückung Pulse-Programmierung
Displaytyp	LCD
Batterielebensdauer	10 Jahre

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Sicherungsdauer	10 Jahre Zeit- und Programmeinsparung
Typ Einstellung	Abwesenheitsfunktion PIN-Code Zufallsfunktion
Anschlüsse - Klemmen	2 0,5…2,5 mm² schraubenlose Klemmen
Montagehalterung	DIN-Schiene
9-mm-Raster	2
Breite	18 mm
Höhe	90 mm
Tiefe	66 mm
Produktgewicht	0,09 kg
Funktion	Impulsprogrammierung, Zufallsfunktion, externer Eingang für Übersteuerung
Urlaubsabwesenheit	Ja
Zeitumstellung	Automatisch
aktualisiert durch	Keine
Kompatibilitätscode	IHP

Montage

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-25…55 °C
Schutzart (IP)	IP20

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	3,300 cm
VPE 1 Breite	8,300 cm
VPE 1 Länge	10,600 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	127,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	86
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	11,721 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035**
EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**