Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 IHP+ 2C (24h/7d) SMARTw programmējams laika slēdzis

CCT15553

Galvenā

range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 IHP
Ierīces īsais nosaukums	IHP+
Produkta vai sastāvdaļas veids	Programmējams digitālais laika slēdzis
Ierīces lietojumprogramma	Ēka
kanālu skaits	2
Available equipment	Atmiņas karte
Lietotāja valoda	Angļu Franču valoda Vācu Holandiešu valoda Itāļu valoda Spāņu valoda Portugāļu Dāņu Norvēģu Zviedru Somu

Papildinošs

Slodzes tips	kvēlspuldze : 2600 W halogēna lampa : 2600 W nekoriģēta dienasgaismas spuldze : 2600 VA sērijas kompensēta dienasgaismas spuldze : 2600 VA paralēli kompensēta dienasgaismas spuldze : 400 VA (48 µF) kompaktā dienasgaismas spuldze : 400 W < 2 W LED lampa : 25 W > 2 W LED lampa : 200 W
Maksimālais enerģijas patēriņš W	0,5 W stāvēt
Maksimālā pārslēgšanas strāva	10 A - 250 V AC pf = 0,6 16 A - 250 V AC pf = 1
Minimālā pārslēgšanas strāva	10 mA 230 V AC 100 mA 24 V AC/DC
[Ue] nominālais darbības spriegums	230 V AC +10% -15% pie 50/60 Hz
Elektroizolācijas klase	II klase
Izvades veids	Sauss kontakts
Precizitāte	+/- 0,25 s/dienā 25 °C
contacts type	C/O
cikla ilgums	24 stundas + 7 dienas
Maksimālais slēdža darbības reižu skaits	84
Minimālais intervāla ilgums	1 s

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pieejama funkcija	ārējā ievade ignorēšanai katram kanālam koda bloķēšanas funkcija brīvdienu grafiki automātiska ziemas/vasaras laika maiņa ieslēgšanas/izslēgšanas laiki impulsu programmēšana cikla programmēšana slēdža priekšizvēle
Vadības pogas veids	4 spiedpogas
Ekrāna tips	LCD aizmugurgaismojums
Attēlotā informācija	darbības laika skaitītājs
Rezerves laiks	10 gadu laika un programmas ietaupījums
Iestatījuma veids	iknedēļas programmēšana izlases programma 2
Savienojumi - terminālļi	2 x 0,5…2,5 mm² skrūvju spailes ciets vai elastīgs 1 x 2,5 mm² skrūvju spailes ciets vai elastīgs ar uzmavu
Montāžas atbalsts	TH35 DIN sliede atbilst EN 60715
Platums	45 mm
Augstums	92,6 mm
Dziļums	66,7 mm
Neto svars	141 g
Marķējums	CE
Pārsprieguma kategorija	3. klase
Funkcija	Impulsu programmēšana, nejaušības funkcija, ārējā ievade ignorēšanai
Prombūtne brīvdienās	Jā
Laika maiņa	Automātiski
Atjauninâja	Neviens

Vide

Standarti	EN 60730-2-7: 2010
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-30…55 °C
ambient air temp for storage/ transportation	-30…70 °C
Relatīvais mitrums	90 % , nekondensējošs
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,600 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	13,000 cm
1. iepakojuma svars	184,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	40
2. iepakojuma augstums	30,000 cm

2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	7,852 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**