# Produkta datu lapa

Specifikācijas




## Acti9 - IHH - mehāniskais laika slēdzis - 7 dienas - 150 h atmiņa

15331

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **range of product** | Acti9 |
| **Produkta nosaukums** | Acti9 IHH |
| **Ierīces īsais nosaukums** | IHH |
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Mehāniskais laika slēdzis |
| **kanālu skaits** | 1 |
| **Pieejamā funkcija** | Manuāla laika maiņa |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Ierīces lietojumprogramma** | Ēka |
| **Slodzes tips** | paralēli koriģēta dienasgaismas spuldze 5 x 58 W 4,7 µF<br>paralēli koriģēta dienasgaismas spuldze 7 x 40 W 7 µF<br>paralēli koriģēta dienasgaismas spuldze 2 x 100 W 18 µF<br>230 V AC halogēna lampa 1000 W<br>230 V AC kvēlspuldze 1000 W<br>fluocompact lampa 700 VA<br>kompaktā dienasgaismas spuldze 150 W<br>LED lampa < 2 W 30 W<br>LED lampa > 2 W 300 W |
| **cikla ilgums** | 7 dienas |
| **Maksimālais slēdža darbības reižu skaits** | 42 ieslēgts - 42 izslēgts |
| **Minimālais intervāla ilgums** | 2 h |
| **iestatījuma veids** | Manuāla laika maiņa |
| **Mērījumu precizitāte** | +/- 1 s/dienā 20 °C |
| **Enerģijas patēriņš W** | 0,5 W |
| **Maksimālā pārslēgšanas strāva** | 16 A - 250 V AC pf = 1<br>4 A - 250 V AC pf = 0,6 |
| **[Ue] nominālais darbības spriegums** | 230...240 V AC pie 50...60 Hz |
| **Akumulatora darbības laiks** | 10 gads(-i) |
| **Rezerves laiks** | 150 h laika un programmas taupīšana |
| **Montāžas atbalsts** | DIN sliede |
| **9 mm atstarpe** | 2 |
| **Krāsas tonis** | balts ( RAL 9003) |
| **Savienojumi - spailes** | skrūvju spailes |
| **Platums** | 18 mm |
| **Augstums** | 90 mm |
| **Dziļums** | 66 mm |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Neto svars** | 0,101 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -10…50 °C |
| **IP aizsardzības pakāpe** | terminālis : IP20 B |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 2,300 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 7,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 10,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 88,000 g |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | S03 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 100 |
| **2. iepakojuma augstums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 30,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 40,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 9,306 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Ietekme uz vidi

| | |
|---|---|
| Vides informācijas publiskošana | Produkta ietekme uz vidi |

## Use Better

### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | Nē |
| Iepakojums bez plastmasas | Nē |
| SCIP numurs | 51645430-ab03-4d5b-9ca4-cf8bc05b4a81 |
| ES RoHS direktīva | Atbilst, Izmantojot Izņēmumu |
| REACh regula | Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas |

## Use Again

### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Cirkularitātes profils | Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu |
| Atgriešana | Jā |
| WEEE marķējums | Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs. |