Produkta datu lapa

Specifikācijas



Acti9 - IH - mehāniskais laika slēdzis - 7 dienas - 150 h atmiņa

CCT15367

Galvenā

range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 IH
Ierīces īsais nosaukums	IH
Produkta vai sastāvdaļas veids	Mehāniskais laika slēdzis
kanālu skaits	1
Pieejamā funkcija	Manuāla laika maiņa

Papildinošs

Ierīces lietojumprogramma	Ēka
Slodzes tips	230 V AC halogēna lampa 1000 W 230 V AC kvēlspuldze 1100 W 230 V AC fluocompact lampa 600 VA paralēli koriģēta dienasgaismas spuldze 2 x elektroniskais balasts 40 W 12 µF kompaktā dienasgaismas spuldze elektroniskais balasts 25 W LED lampa < 2 W 20 W LED lampa > 2 W 180 W
cikla ilgums	7 dienas
Maksimālais slēdža darbības reižu skaits	42 ieslēgts - 42 izslēgts
Minimālais intervāla ilgums	2 h
iestatījuma veids	Manuāla laika maiņa
Mērījumu precizitāte	+/- 1 s/dienā 20 °C
Enerģijas patēriņš W	0,5 W
Maksimālā pārslēgšanas strāva	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0,6
[Ue] nominālais darbības spriegums	110...230 V AC pie 50...60 Hz
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	4 kV
Akumulatora darbības laiks	6 gads(-i)
Rezerves laiks	150 h laika un programmas taupīšana 230 V AC 75 h laika un programmas taupīšana 110 V AC
Montāžas atbalsts	DIN sliede
9 mm atstarpe	6
Krāsas tonis	balts (RAL 9003)
Savienojumi - spailes	bezskrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	2 x 0,5...2 ,5 mm²
Platums	54 mm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Augstums	90 mm
Dziļums	66 mm
Neto svars	0,2 kg
Standarti	EN 60730-1

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…55 °C
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst EN 60529

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,800 cm
1. iepakojuma platums	6,500 cm
1. iepakojuma garums	10,500 cm
1. iepakojuma svars	152,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,016 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**5c23d91a-4c63-483e-b70a-45310671b035**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**