Produkta datu lapa

Specifikācijas

NetBotz Rack Monitor 570

NBRK0570



Paziņojuma datums par preces pārtraukšanu 2026. gada 13. aug.

Servisa atbalsta beigu datums: 2027. gada 31. dec.

Pārtraukts

Pārskats

Apraksts	Supports up to 4 external camera pods, 12 sensor pods and up to 78 Universal Sensors.

Galvenā

Plaukta vienības skaits	1U
Kabeļu skaits	1
Komunikācijas porta protokols	DHCP DNS HTTP HTTPS SMTP SOCKS TCP/IP
Nodrošināts aprīkojums	Country-specific detachable power cord Dokumentācijas kompaktdisks Uzstādīšanas rokasgrāmata Rack mounting brackets Temperature/humidity sensor USB kabelis
Produktu saderība	4 - 20 mA sensor Camera pod 120 CCTV adapter pod 120 Rack sensor pod 150 Room sensor pod 155 Sensor pod 120 Pelco IPSD4N-W0 Analog CCTV cameras via USB CCTV adapter pod NetBotz USB camera pod NTSC camera PAL camera Pelco IP110-CHV9 Pelco IP3701H-2

Vispārīga informācija

Kameras kadru ātrums	Up to 30 fps
Ekrāna izšķirtspēja	Up to 1280x1024
Atbalstītie savienojumi	4-20mA sensor inputs 4 Alarm beacon 1 Fluid rope leak sensor 1 Relay outputs 2
Atbalstītie universālie sensori	0-5V Door contact Dry contact Humidity Smoke Fluid spot leak Temperature Vibration

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Universālo sensoru pieslēgvietu skaits	6
Atbalstīto sensoru ligzdu skaits	12
Atbalstīto universālo sensoru skaits	72
Atbalstīto kameru skaits	4 for networked 4 for USB

Fizisks

Augstums	4,3 cm
Platums	43,2 cm
Dziļums	9,3 cm
Neto svars	1,74 kg
Montāžas vieta	Priekšā
Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā

Atbilstība

Standarti	FCC 15. daļa A klase ICES-003
Produkta sertifikācija	AS/NZS 3548 (C-Tick) class A cUL sarakstā CE GOST IRAM zemsprieguma direktīva 2006/95/EK NOM UL sarakstā VCCI class A VDE

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…45 °C
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %

Komunikācija un vadība

Komunikācijas tīkla tips	RJ45 10/100 Base-T

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,4 cm
1. iepakojuma platums	54,6 cm
1. iepakojuma garums	22,9 cm
1. iepakojuma svars	2,854 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	24

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**