Produkta datu lapa

Specifikācijas



NetBotz 750 Rack Mount Appliance Eiropai

NBRK0750EU

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Rūpnieciskais statīvs dators
Produktu klāsts	Netbotz
Plaukta vienības skaits	1U
Komunikācijas porta protokols	A-Link DHCP HTTPS IPv4 SNMP v1 SNMP v3 SSH v2 TCP/IP
Nodrošināts aprīkojums	Rack mounting brackets Temperature/humidity sensor USB kabelis
Produktu saderība	Rack sensor pod 150 Room sensor pod 155

Vispārīga informācija

Kameras kadru ātrums	Up to 30 fps
Ekrāna izšķirtspēja	Up to 1280x1024
Atbalstītie universālie sensori	0-5V Door contact Dry contact Humidity Smoke Fluid spot leak Temperature Vibration
Universālo sensoru pieslēgvietu skaits	6
Atbalstīto sensoru ligzdu skaits	12
Atbalstīto universālo sensoru skaits	78
Atbalstīto kameru skaits	4

Fizisks

Krāsa	Melns
Augstums	4,3 cm
Platums	43,2 cm
Dziļums	17,8 cm
Neto svars	2,45 kg

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Montāžas vieta	Priekšā Aizmugure
Montāžas izvēle	No preference
Montāžas režīms	Uzstādāms plauktā
Uzstādīšanas pozīcija	Horizontāli

Atbilstība

Standarti	CSA C22.2 No. 60950-1-03 FCC 15. daļa A klase ICES-003 UL 60950-1
Produkta sertifikācija	2014/30/EU AS/NZS 3548 (C-Tick) class A CE EMC direktīva 2004/108/EK VCCI class A

Apkārtējā vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…40 °C
Darbības augstums	0...10000 pēdas
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-15…65 °C
Uzglabāšanas augstums	0…15240 m
Uzglabāšana Relatīvais mitrums	0…95 %

Komunikācija un vadība

Komunikācijas tīkla tips	RJ45 10/100/1000 Base-T

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,500 cm
1. iepakojuma platums	31,500 cm
1. iepakojuma garums	53,500 cm
1. iepakojuma svars	4,163 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	40 cm
2. iepakojuma garums	60 cm
2. iepakojuma svars	8,976 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	8
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm

3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	47,904 kg

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**670 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**25 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.4 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.4 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**639 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**49**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**

Produkta datu lapa NBRK0750EU

Image of product / Alternate images

Alternative

