Produkta datu lapa

Specifikācijas



Roboti, Lexium Cobot, maksimālā kravnesība 3 kg

LXMRL03S0000

Galvenā

Produktu klāsts	Lexium Cobot
Produkta vai sastāvdaļas veids	Sadarbības robots
maximum payload	3 kg
operating radius	626 mm
positioning accuracy	+/- 0,02 mm
degree of freedom	6
programming	Grafiskā vilkšana un nomešana
teach-in device	Ipad ios lietotne Android lietotne

Papildinošs

maximum speed	180°/s locītava 1 +/- 360° 180°/s locītava 2 -85, +265° 180°/s locītava 3 +/- 175° 220°/s locītava 4 -85, +265° 220°/s locītava 5 +/- 360° 220°/s locītava 6 +/- 360°
Nominālais spriegums	24 V
Digitālās ievades numurs	2
Digitālās izvades numurs	2
Analogās ievades numurs	2
Enerģijas patēriņš W	150 W
Uzstādīšanas pozīcija	Jebkura pozīcija
Skrūves veids	M8
Standarti	GB 11291.1: 2011. gads EN/ISO 10218-1: 2011. gads EN 60204-1: 2018. gads EN/ISO 12100: 2010 EN/ISO 13849-1: 2015. gads EN 61000-6-2: 2005. gads EN 61000-6-4: 2007+A1:2011 ISO 13849-1: 2015. gads ISO 13849-2: 2012. gads ISO 14644-1 ISO 9001: 2015. gads UL 1740 ANSI/RIA R15.06 CAN/CSA Z434 NFPA 79 CAN/CSA C22.2 Nr. 24 REACH RoHS

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Marķējums	CE KC TÜV
Materiāls	Alumīnija
base diameter	129 mm
Kabeļa garums	6 m
Neto svars	12 kg

Apkārtējā vide

IP aizsardzības pakāpe	IP54
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	35,500 cm
1. iepakojuma platums	42,000 cm
1. iepakojuma garums	50,000 cm
1. iepakojuma svars	14,341 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P06
Vienību skaits 2. iepakojumā	2
2. iepakojuma augstums	105,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	38,682 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 068 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**200 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 863 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Jā**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**85**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**

Image of product / Alternate images

Alternative











