Produkta datu lapa

Specifikācijas



modulis Profibus DP, SUBD 9 savienotājs

VW3E704000000

Galvenā

Produktu klāsts	Modicon LMC078
Produkta vai sastāvdaļas veids	Profibus DP sakaru modulis
Diapazona saderība	Modicon LMC078
Produktu saderība	Kustības kontrolieris

Papildinošs

Fiziskā saskarne	RS485
Piekļuves metode	Master/"slave"
Integrēta savienojuma veids	Profibus DP - 1 sieviešu SUB-D 9 , pārraides ātrums: 12 Mbit/s

Vide

Standarti	UL 508 IEC 61131-2 B zona CSA C22.2 Nr. 142
Produkta sertifikācija	cULus CSA CE
Marķējums	CE
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	5…55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Relatīvais mitrums	5…95 % bez kondensāta
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 61131-2
Piesārņojuma pakāpe	2
Darbības augstums	0...2000 m
Vibrācijas pretestība	10 m/s² ieslēgts tieša montāža
Triecienizturība	100 m/s²

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,700 cm
1. iepakojuma platums	8,300 cm
1. iepakojuma garums	11,200 cm
1. iepakojuma svars	104,000 g

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Otrā iepakojuma vienības tips	S01
Vienību skaits 2. iepakojumā	12
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	15,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,436 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**