Produktdatenblatt

Spezifikationen



Erweiterungskarte mit analogen und digitalen Ein- und Ausgängen für Servoverstärker Lexium LXM32

VW3M3302

EAN Code: 3606480409912

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 32
Zubehör / Teilekategorie	Kommunikationszubehör
Zubehör / Teiletyp	Modul
Produkt- oder Komponententyp	Zusätzliches E/A Modul
Produktkompatibilität	Lexium 32M
Zubehör / Zielkategorie	Servoantrieb

Zusatzmerkmale

Eingangs-/Ausgangstyp	4 diskrete Eingänge: - 3 - 5 V/15 - 30 V, 2,5 mA, für 0,25 ms 2 diskrete Ausgänge: <= 30 V, <= 100 mA, für 0,25 ms 2 Analogausgänge: - 10 - 10 V, 0 - 20 mA, , 470 Ohm, Auflösung: 12 Bit für 0,25 ms 2 Analogeingänge: - 10 - 10 V, , 20 kOhm, Auflösung: 14 Bit für 0,25 ms
Schutzart	Verpolungsschutz am Eingang
Verpolungsschutz	Ja beim Eingang
Kurzschlussschutz	Ja beim Ausgang
Elektrische Verbindung	Federklemme
Produktgewicht	0,45 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,0 cm
VPE 1 Breite	13,0 cm
VPE 1 Länge	19,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	134,0 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	24
VPE 2 Höhe	30,0 cm
VPE 2 Breite	40,0 cm
VPE 2 Länge	60,0 cm
VPE 2 Gewicht	4,044 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**101 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**92 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**