Produktdatenblatt

Spezifikationen



Sicherheitskarte eSM für erweiterte Sicherheitsfunktionen, Erweiterungskarte für Lexium Servoverstärker LXM32M/S

VW3M3501

EAN Code: 3606480169694

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Lexium 32
Zubehör / Teilekategorie	Kommunikationszubehör
Zubehör / Teiletyp	ESM-Sicherheitskarte
Produkt- oder Komponententyp	ESM-Sicherheitskarte
Produktkompatibilität	Lexium 32
Zubehör / Zielkategorie	Servoantrieb
Nennhilfsspannung [UH,nom]	24 V DC, Spannungsgrenzen: 19…30 V
Anzahl diskrete Eingänge	11

Zusatzmerkmale

Anzahl digitale Ausgänge	7
Spannungswert für garantierten Status 0	= 5 V
Spannungswert für garantierten Status 1	>= 15 V
Verpolungsschutz	Ja beim Eingang
Kurzschlussschutz	Ja beim Ausgang
Sicherheitsfunktion	SOS (Sicherer Betriebshalt (Safe Operating Stop)) SLS (Sicher begrenzte Geschwindigkeit (Safely Limited Speed)) SS1 (Sicheres Stillsetzen 1 (safe stop 1)) STO (Safe Torque Off) Sicher abgeschaltetes Drehmoment SS2 (Sicheres Stillsetzen 2 (safe stop 2))
Sicherheitsniveau	SIL 3 entspricht IEC 61508 SILCL 3 entspricht IEC 62061 PL = e entspricht ISO 13849-1

Montage

Normen	IEC 61508 ISO 13849-1 IEC 62061

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,800 cm
VPE 1 Breite	13,000 cm
VPE 1 Länge	19,000 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungsgewicht (Lbs)	134,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	36
VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	5,623 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**101 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**8 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**92 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**0**
Circular Econmomy-Eignung	**Entsorgungsinformationen**
Rücknahme	**Ja**