Produkta datu lapa

Specifikācijas



Lexium LXM 62 barošanas avota piedziņa, 42 līdz 84 A

LXM62PD84A11000

Galvenā

Produktu klāsts	PacDrive 3
Produkta vai sastāvdaļas veids	Enerģijas padeve
Komponenta nosaukums	LXM62

Papildinošs

Barošanas ķēdes veids	AC
[Us] nominālais barošanas spriegums	380...480 V trīs fāzes (pielaide: - 10...10 %) 208...360 V trīs fāzes (pielaide: - 10...10 %) 208...270 V vienfāze (pielaide: - 10...10 %)
Piegādes biežums	50/60 Hz +/- 5 %
[Uc] control circuit voltage	24 V DC - 20...25 %)
Barošanas avota izejas strāva	84 A
Bus voltage	270…700 V
Maksimālais līdzstrāvas kopnes spriegums	860 V
Maksimālā kabeļa jauda	1,36 mF
[In] rated current	21 A vienfāze AC 42 A trīs fāzes AC
Peak current	42 A vienfāze AC 1 s 84 A trīs fāzes AC 1 s
Nominal power	22,1 kW 400 V trīs fāzes AC 26,6 kW 480 V trīs fāzes AC
Maximum power	44,2 kW 400 V trīs fāzes AC 53,2 kW 480 V trīs fāzes AC
Turēšanas laiks	15 min
Braking resistance	15 Ohm
Pastāvīga bremzēšanas jauda	400 W
Maksimālā bremzēšanas jauda	46 kW
Output type	2 releji kontakti bez sprieguma
Fiziskā saskarne	SERCOS III
Marķējums	CE
Drošības līmenis	var sasniegt SIL 2 atbilst IEC 61508 var sasniegt PL d/3. kategoriju atbilst ISO 13849-1
Pārsprieguma kategorija	III atbilst IEC 61800-5-1
Dziļums	270 mm
Platums	89,5 mm

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Augstums	310 mm
Neto svars	6,3 kg

Vide

Standarti	UL 508C IEC 61800-5-1 IEC 61800-3
Produkta sertifikācija	CSA UL
IP aizsardzības pakāpe	IP20 atbilst IEC 60721-3-3 (with plugged-in connectors)
Vibrācijas pretestība	10 m/s² atbilst IEC 60721-3-3
Triecienizturība	100 m/s² darbībā atbilst IEC 60721-3-3 300 m/s² transportēšanas laikā atbilst IEC 60721-3-3
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst IEC 60721-3-3
Environmental characteristic	3K3 IEC 60721-3-3 5…85 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	40…55 °C (ar strāvas samazinājumu 2 % uz °C) 5…40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…55 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,000 cm
1. iepakojuma platums	34,000 cm
1. iepakojuma garums	45,500 cm
1. iepakojuma svars	7,312 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S06
Vienību skaits 2. iepakojumā	6
2. iepakojuma augstums	75,000 cm
2. iepakojuma platums	60,000 cm
2. iepakojuma garums	80,000 cm
2. iepakojuma svars	52,420 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**3 434 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**155 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**3 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**3 263 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**11 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**50**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**