Produkta datu lapa

Specifikācijas



kustības vadības pakāpju motora piedziņa - SD218 - RS485 = 3A

SD218PU20C

Tiks pārtraukts: 2027. gada 11. dec.

Servisa atbalsta beigu datums: 2030. gada 11. dec.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Lexium SD2
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kustības stepper piedziņa
Ierīces īsais nosaukums	SD218
Komunikācijas interfeiss	RS485

Papildinošs

Tīkla fāžu skaits	Vienfāze
[Us] nominālais barošanas sprieguma	24...48 V
Barošanas sprieguma veids	DC
Barošanas sprieguma ierobežojumi	12…48 V
Maksimālā motora fāzes strāva	3 A
Pašreizējais patēriņš	<= 3,2 mA
Sprieguma stāvoklis 0 garantēts	0...0,8 V priekš vispārējas nozīmes I/O, kas definēti kā ievades
Sprieguma stāvoklis 1 garantēts	2,2...24 V
Ievades strāva	1,75 mA - augsts līmenis priekš vispārējas nozīmes I/O, kas definēti kā ievades
Izejas strāva	600 mA - viens kanāls, darba cikls = 0,8 priekš vispārējas nozīmes I/O, kas definēti kā izejas 275 mA - četri kanāli, nepārtraukti priekš vispārējas nozīmes I/O, kas definēti kā izejas
Ieejas spriegums	0...24 V priekš vispārējas nozīmes I/O, kas definēti kā ievades 0...24 V priekš vispārējas nozīmes I/O, kas definēti kā izejas
Atlikušais viļņojums	2 V pie nominālā sprieguma
Elektrības pieslēgums	1 savienotājs stiepļu gofrēšana 4 tapas priekš motora saskarne 1 savienotājs stiepļu gofrēšana 16 tapas priekš barošanas spriegums un daudzfunkcionāls interfeiss 1 savienotājs stiepļu gofrēšana 10 tapas priekš komunikācijas interfeiss
Pārraides ātrums	4,8, 9,6, 19,2, 38,4, 115 KB
Dzesēšanas veids	Konvekcija Vadīšana
Platums	45 mm
Augstums	33 mm
Dziļums	59 mm
Marķējums	CE
Neto svars	0,08 kg

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vide

Elektromagnētiskā saderība	Elektrostatiskā izlāde atbilst IEC 61000-4-2 Imunitāte pret izstarotiem radioelektriskiem traucējumiem atbilst IEC 61000-4-3 Imunitāte pret elektriskām pārejām atbilst IEC 61000-4-4 Sprieguma/strāvas impulss atbilst IEC 61000-4-5 Imunitāte pret sprieguma kritumiem atbilst IEC 61000-4-11 Imunitāte pret vadītiem RF traucējumiem atbilst IEC 61000-4-6
Standarti	IEC 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 55011 1. grupas A klase
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C bez pazemināšanas ar atloka motoru, kas uzstādīts uz tērauda plāksnes 300 x 300 x 10 mm 50…65 °C ar jaudas samazinājumu 2,2 % uz °C ar atloka motoru, kas uzstādīts uz tērauda plāksnes 300 x 300 x 10 mm
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Relatīvais mitrums	15…85 % bez kondensāta
Darbības augstums	<= 1000 m bez pazemināšanas
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	8,300 cm
1. iepakojuma platums	13,400 cm
1. iepakojuma garums	19,700 cm
1. iepakojuma svars	244,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	8
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	2,372 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	64
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	30,976 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**

Dimensions Drawings

Dimensions

