Produktdatenblatt

Spezifikationen



Verschleißteil - Gehäusetürlüfter für Frequenzumrichter IP21 und IP54

VX5VPM002

EAN Code: 3606485406831

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess 600/900
Zubehör / Teiletyp	Schaltschranktür-Lüfter
Zubehör / Teilekategorie	Kühlzubehör
Produkt- oder Komponententyp	Lüfter
Produktgewicht	0,8 kg

Zusatzmerkmale

Zusammenstellung Kombipaket	Lüfter Montagehalterungen Anleitungsblatt
Produktkompatibilität	Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 bodenstehend 110 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 bodenstehend 132 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 bodenstehend 160 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 bodenstehend 200 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 bodenstehend 250 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 bodenstehend 315 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV650 bodenstehend 110 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV650 bodenstehend 132 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV650 bodenstehend 160 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV650 bodenstehend 200 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV650 bodenstehend 250 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV650 bodenstehend 315 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 bodenstehend 110 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 bodenstehend 132 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 bodenstehend 160 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 bodenstehend 200 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 bodenstehend 250 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 bodenstehend 315 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV950 bodenstehend 110 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV950 bodenstehend 132 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV950 bodenstehend 160 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV950 bodenstehend 200 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV950 bodenstehend 250 kW 380 - 440 V Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV950 bodenstehend 315 kW 380 - 440 V

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	9,200 cm
VPE 1 Breite	30,500 cm
VPE 1 Länge	30,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	798,000 g
VPE 2 Art	S04
VPE 2 Menge	3

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	30,000 cm
VPE 2 Breite	40,000 cm
VPE 2 Länge	60,000 cm
VPE 2 Gewicht	3,625 kg

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

EU-RoHS-Richtlinie	Freistellungskonform
REACh-Verordnung	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	Nein