Produkta datu lapa

Specifikācijas



Korpusa durvis, ventilators frekvenču pārveidotājam, Altivar Process 600 900, IP21, IP54, 110 - 315 kW, 380 līdz 440 V

VX5VPM003

Galvenā

Diapazona saderība	Altivar process 600/900
Aksesuāru / rezerves daļu tips	Korpusa durvju ventilators
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Dzesēšanas piederums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ventilators

Papildinošs

Komplekta sastāvs	Ventilators Montāžas kronšteins Instrukciju lapa
Produktu saderība	frekvenču pārveidotājs ATV630 uz zemes stāvošs 110 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV630 uz zemes stāvošs 132 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV630 uz zemes stāvošs 160 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV630 uz zemes stāvošs 200 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV630 uz zemes stāvošs 250 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV630 uz zemes stāvošs 315 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV650 uz zemes stāvošs 110 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV650 uz zemes stāvošs 132 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV650 uz zemes stāvošs 160 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV650 uz zemes stāvošs 200 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV650 uz zemes stāvošs 250 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV650 uz zemes stāvošs 315 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV930 uz zemes stāvošs 110 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV930 uz zemes stāvošs 132 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV930 uz zemes stāvošs 160 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV930 uz zemes stāvošs 200 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV930 uz zemes stāvošs 250 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV930 uz zemes stāvošs 315 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV950 uz zemes stāvošs 110 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV950 uz zemes stāvošs 132 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV950 uz zemes stāvošs 160 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV950 uz zemes stāvošs 200 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV950 uz zemes stāvošs 250 kW 380...440 V frekvenču pārveidotājs ATV950 uz zemes stāvošs 315 kW 380...440 V

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	30,000 cm
1. iepakojuma garums	30,000 cm
1. iepakojuma svars	1,226 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	S04
Vienību skaits 2. iepakojumā	3
2. iepakojuma augstums	30,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	40,000 cm
2. iepakojuma garums	60,000 cm
2. iepakojuma svars	4,798 kg

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	No