# Produktdatenblatt

Spezifikationen



## Verschleißteil - Lüfter für drehzahlvariable Antriebe IP21 - Größe 1

VX5VPS1001

**EAN Code: 3606480717376**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Kompatible Produktfamilie** | Altivar Prozess 600/900 |
| **Zubehör / Teiletyp** | Lüfter-Bausatz |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Kühlzubehör |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Lüfter |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Zusammenstellung Kombipaket** | Lüfter<br>Montagehalterungen<br>Anleitungsblatt |
| **Produktkompatibilität** | Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 0,75 kW 200 - 240 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 1,5 kW 200 - 240 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 2,2 kW 200 - 240 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 3 kW 200 - 240 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 4 kW 200 - 240 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 0,75 kW 380 - 480 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 1,5 kW 380 - 480 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 2,2 kW 380 - 480 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 3 kW 380 - 480 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 4 kW 380 - 480 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV630 Aufputzmontage 5,5 kW 380 - 480 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 0,75 kW 200 - 240 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 1,5 kW 200 - 240 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 2,2 kW 200 - 240 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 3 kW 200 - 240 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 4 kW 200 - 240 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 0,75 kW 380 - 480 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 1,5 kW 380 - 480 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 2,2 kW 380 - 480 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 3 kW 380 - 480 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 4 kW 380 - 480 V<br>Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV930 Aufputzmontage 5,5 kW 380 - 480 V |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 7,500 cm |
| **VPE 1 Breite** | 17,000 cm |
| **VPE 1 Länge** | 23,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 246,000 g |
| **VPE 2 Art** | S03 |
| **VPE 2 Menge** | 7 |
| **VPE 2 Höhe** | 30,000 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30,000 cm |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Länge** | 40,000 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 2,434 kg |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Use Better

#### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| EU-RoHS-Richtlinie | Freistellungskonform |
| REACh-Verordnung | Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert |

### Use Again

#### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Rücknahme | Nein |