Produktdatenblatt

Spezifikationen



Demnächst nicht mehr lieferbar

Optionskarte Profibus DP, für ATV61/ATV71

VW3A3307

Der Verkauf wird eingestellt am: 30.06.2027

EAN Code: 3389118067165

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Kommunikationskarte
Kompatible Produktfamilie	Altivar 71 Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q
Kommunikationsprotokoll	Profibus-DP
Anschlusstyp	9-poliger SUB-D-Stecker (Buchse)
Übertragungsgeschwindigkeit	1,5 Mbps 12 Mbit/s 9600 bps 3 Mbps 500 kBit/s 19,2 kbps 187,5 kbps 6 Mbps 93,75 kbps

Zusatzmerkmale

Anzahl der Adressen	1…126
Kommunikationsdienst	CiA 402-Profil E/A Profil E/A Daten Kommunikationsüberwachung kann gesperrt werden, einstellbar PPO Typ 5
Displaytyp	1 LED für DX (Datenaustausch) 1 LED für ST (Status) Grafisches Anzeigeendgerät für Steuerung empfangene Wörter Grafisches Anzeigeendgerät für I/O Daten Grafisches Anzeigeendgerät für Referenz empfangen
Produktgewicht	0,3 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,200 cm
VPE 1 Breite	17,000 cm
VPE 1 Länge	23,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	281,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	7

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	2,512 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	56
VPE 3 Höhe	75,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	30,388 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**49 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**6 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**43 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**019506db-afc0-4f0c-aa81-986eb742c8db**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**
PVC-frei	**Ja**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**