# Produkta datu lapa

Specifikācijas



## motora drosele, Altivar, frekvenču pārveidotājam, 12A

VW3A5101

## Galvenā

| | |
|---|---|
| **Produkta vai sastāvdaļas veids** | Motora drosele |
| **Diapazona saderība** | Altivar 61<br>Altivar 71 |
| **Produktam specifisks pielietojums** | Izvades filtrs |
| **[In] nominālā strāva** | 12 A |
| **Produktu saderība** | ATV61H075M3<br>ATV61H075N4<br>ATV61HU15M3<br>ATV61HU15N4<br>ATV61HU22M3<br>ATV61HU22N4<br>ATV61HU30N4<br>ATV61HU40N4<br>ATV61W075N4<br>ATV61W075N4C<br>ATV61WU15N4<br>ATV61WU15N4C<br>ATV61WU22N4<br>ATV61WU22N4C<br>ATV61WU30N4<br>ATV61WU30N4C<br>ATV61WU40N4<br>ATV61WU40N4C<br>ATV71H037M3<br>ATV71H075M3<br>ATV71H075N4<br>ATV71HU15M3<br>ATV71HU15N4<br>ATV71HU22M3<br>ATV71HU22N4<br>ATV71HU30N4<br>ATV71HU40N4<br>ATV71P075N4Z<br>ATV71PU15N4Z<br>ATV71PU22N4Z<br>ATV71PU30N4Z<br>ATV71PU40N4Z<br>ATV71W075N4<br>ATV71WU15N4<br>ATV71WU22N4<br>ATV71WU30N4<br>ATV71WU40N4 |
| **nedētais daudzums** | 1 |
| **Elektrības pieslēgums** | terminālis , savienojuma jauda: 10 mm² / AWG 6 |

## Papildinošs

| | |
|---|---|
| **Maksimālais motora kabeļa garums** | 75 m ekranēts kabelis P motors 0,75…4 kW pie 380...480 V 1<br>90 m neekranēts kabelis P motors 0,75…4 kW pie 380...480 V 1<br>150 m ekranēts kabelis P motors 0…2,2 kW pie 200...240 V 1<br>300 m neekranēts kabelis P motors 0…2,2 kW pie 200...240 V 1 |
| **dv/dt** | 500 V/µs pie 400 V |

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

| | |
|---|---|
| **Siltuma zudumi** | 150 W |
| **Pievilkšanas griezes moments** | 1,5 Nm |
| **maksimālā piedziņas izejas frekvence** | 100 Hz |
| **Aizsardzības veids** | termiskā aizsardzība autors temperatūras kontroles slēdzis , izslēgšanas temperatūra: 125 °C par < 250 V AC , < 0,5 A |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai** | -10…50 °C |
| **Neto svars** | 5,5 kg |

## Vide

| | |
|---|---|
| **IP aizsardzības pakāpe** | IP20 ( ar komplektiem VW3A9612,613)<br>IP00 |
| **Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai** | -25…70 °C |

## Iepakošanas vienības

| | |
|---|---|
| **Pirmā iepakojuma vienības tips** | PCE |
| **Vienību skaits 1. iepakojumā** | 1 |
| **1. iepakojuma augstums** | 27,000 cm |
| **1. iepakojuma platums** | 28,000 cm |
| **1. iepakojuma garums** | 27,000 cm |
| **1. iepakojuma svars** | 4,138 kg |
| **Otrā iepakojuma vienības tips** | P06 |
| **Vienību skaits 2. iepakojumā** | 8 |
| **2. iepakojuma augstums** | 75,000 cm |
| **2. iepakojuma platums** | 60,000 cm |
| **2. iepakojuma garums** | 80,000 cm |
| **2. iepakojuma svars** | 47,176 kg |

## Līguma garantija

| | |
|---|---|
| **Garantija (mēnešos)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

### Use Better

#### Materiāli un iepakojums

| | |
|---|---|
| Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona | **Nē** |
| Iepakojums bez plastmasas | **Nē** |
| ES RoHS direktīva | **Atbilst** |

### Use Again

#### Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

| | |
|---|---|
| Atgriešana | **Jā** |