Produktdatenblatt

Spezifikationen



Motordrossel, 1188A, für Frequenzumrichter ATV61/ATV71, IP00

VW3A5108

EAN Code: 3389119201551

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Motordrossel
Kompatible Produktfamilie	Altivar 61Q Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71
Produktspezifische Anwendung	Ausgangsfilter
[In] Bemessungsstrom	1188 A
Produktkompatibilität	ATV61HC40N4 ATV71HC40N4 ATV61HC50N4 ATV61HC63N4 ATV61HC80Y ATV61QC50N4 ATV61QC63N4 ATV61QC63Y ATV61QC80Y ATV71HC50N4 ATV71HC63Y ATV71QC40N4 ATV71QC50N4 ATV71QC50Y ATV71QC63Y
eingebaute Menge	3
Elektrische Verbindung	Etikett Stecker 3 x M12

Zusatzmerkmale

Max. Motorkabellänge	250 m abgeschirmtes Kabel P Motor 400…630 kW bei 380 - 480 V 1 300 m ungeschirmtes Kabel P Motor 400…630 kW bei 380 - 480 V 1 150 m abgeschirmtes Kabel P Motor 630…800 kW bei 500 - 690 V 1 250 m ungeschirmtes Kabel P Motor 630…800 kW bei 500 - 690 V 1 250 m abgeschirmtes Kabel P Motor 630…800 kW bei 500 - 690 V 2 400 m ungeschirmtes Kabel P Motor 630…800 kW bei 500 - 690 V 2
dv/dt	500 V/µs max. bei 400 V 750 V/µs max. bei 500 V 1000 V/µs max. bei 690 V
Thermische Verluste	682 W
maximale Ausgangsfrequenz des Antriebs	100 Hz
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-10…50 °C
Produktgewicht	120 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP20 (mit Bausätzen VW3A9612, 613) IP00
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…70 °C

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	60,500 cm
VPE 1 Breite	57,000 cm
VPE 1 Länge	75,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	101,000 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**

Use Again

Reproduktion

Rücknahme	**Ja**