
Produktdatenblatt

Spezifikationen



Bremswiderstand, 27Ohm, 200 W, f. Lexium 15, Kabel 3m, IP20

VW3A7603R30

EAN Code: 3389119207164

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar Lexium
Kompatible Produktfamilie	Lexium 05 Altivar 32 Lexium 28 Altivar Maschine ATV320 Lexium 52 Lexium 32i Lexium 32 Lexium 15 Easy Lexium 16
Produktkompatibilität	ATV32HU22M2 Antrieb mit variabler Geschwindigkeit ATV320 bei 2,2 kW, 200 - 240 V, 1-phasige Versorgung Motion Servoantrieb LXM16D bei 0,75 kW, 200 - 230 V, 1-phasige Versorgung Motion Servoantrieb LXM16D bei 1 kW, 200 - 230 V, 1-phasige Versorgung Motion Servoantrieb LXM16D bei 1,5 kW, 200 - 230 V, 1-phasige Versorgung
Produkt- oder Komponententyp	Bremswiderstand
Ohmscher Wert	27 Ohm

Zusatzmerkmale

Spitzenenergie	4300 J bei 480 V 4900 J bei 400 V 7400 J bei 230 V 9700 J bei 115 V
mittlere verfügbare Leistung	50 W bei 50 °C
Dauerleistung	200 W
Schutzart	Thermischer Schutz über den Servoantrieb
Produktgewicht	1,2 kg
Kabellänge	3 m

Montage

Schutzart (IP)	IP65
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	0…50 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	4,5 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	40,0 cm
VPE 1 Länge	13,0 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,21 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**735ea399-2868-47fa-83de-4130bb0137d4**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again


Reproduktion

Rücknahme	**Ja**

Maßzeichnungen

Bremswiderstand

Abmessungen



Abmessungen in mm

b	b1	c	c1	H
251	216	15	15,5	204

Abmessungen in in.

b	b1	c	c1	H
9,88	8,50	0,59	0,61	8,03