Produkta datu lapa

Specifikācijas



pretestības bremžu iekārta, 200kW, 400V, frekvenču pārveidotājam

VW3A7101

Galvenā

Diapazona saderība	Altivar 61Q Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61 Altivar Process ATV900
Produktu saderība	ATV61HC25N4 ATV61HC31N4 ATV61QC20N4 ATV61QC25N4 ATV61QC31N4 ATV71HC20N4 ATV71HC25N4 ATV71HC28N4 ATV71QC16N4 ATV71QC20N4 ATV71QC25N4 frekvenču pārveidotājs ATV930 bez bremžu smalcinātāja 250 kW 380...480 V frekvenču pārveidotājs ATV930 bez bremžu smalcinātāja 315 kW 380...480 V
Siltuma zudumi	550 W
Minimālā asociējamā rezistora vērtība	1,05 omi
Aizsardzības veids	integrēta termiskā aizsardzība autors termiskā zonde

Papildinošs

Maksimālā bremzēšanas jauda	420 kW
Pastāvīga bremzēšanas jauda	200 kW pie 400 V (pie pastāvīgas jaudas un pie ieslēgšanās sliekšņa)
Slodzes koeficients	0,05 priekš 420 kW pie pastāvīgas jaudas un pie ieslēgšanās sliekšņa 0,15 priekš 320 kW pie pastāvīgas jaudas un pie ieslēgšanās sliekšņa 0,5 priekš 250 kW pie pastāvīgas jaudas un pie ieslēgšanās sliekšņa
Aktivizācijas slieksnis	785 V DC +/- 1 %
Maksimālais līdzstrāvas kopnes spriegums	850 V
Neto svars	30 kg
Dzesēšanas gaisa tilpums	100 m3/h
Darba pozīcija	Vertikāli

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Darbības augstums	2000 m
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-10…50 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Piesārņojuma pakāpe	2 atbilst EN 50178

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Vibrācijas pretestība	0,2 gn

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	37,000 cm
1. iepakojuma platums	110,000 cm
1. iepakojuma garums	49,000 cm
1. iepakojuma svars	46,500 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**323 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**252 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**6 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**52 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**12 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**6ae1b3ec-5312-4bb9-97ce-ee6aa2b64180**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**75**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**