Produkta datu lapa

Specifikācijas



sakaru modulis Modbus TCP/ EtherNet IP, Altivar, 10/100Mbps, 2 x RJ45 savienotāji

VW3AP3720

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Lietošanas nosacījums	Nevar pasūtīt atsevišķi, iespējams tikai kopā ar standarta korpusu

Papildinošs

Diapazona saderība	Altivar Process ATV600
Komunikācijas porta protokols	EtherNet/IP Modbus TCP
Elektrības pieslēgums	2 savienotāji RJ45 , Ethernet IP/Modbus TCP
Pārraides ātrums	10/100 Mbps
Sakaru pakalpojums	SNMP aģents priekš Ethernet IP Modbus TCP serveris priekš Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP adapteris priekš Ethernet IP RSTP atbalsts priekš Ethernet IP FTP priekš Ethernet IP ODVA AC piedziņa un CiA 402 profils priekš Ethernet IP/Modbus TCP auto-MDIX priekš Ethernet IP/Modbus TCP 32 parametri IN - 32 parametri OUT netiešā ziņojumapmaiņa priekš Ethernet IP/ Modbus TCP FDR priekš Ethernet IP/Modbus TCP
Komunikācijas tīkla tips	IPv6 (interneta protokols)
Topoloģija	Margrietiņu ķēde
Laika sinhronizācijas protokols	SNTP
Web serveris	Iegultais HTTP serveris
Tīmekļa pakalpojumi	Piedziņas monitors Piedziņas iestatīšana un diagnostika Sūkņa funkciju iestatīšana un uzraudzība Ethernet iestatīšana un diagnostika Saglabāt/atjaunot diska konfigurāciju Pielāgojama mājas lapa Logrīki (ID, vadīkla, datu tabula, diagnostika, diagrammas) Jauniniet diska programmaparatūru Enerģijas monitorings
Displeja veids	1 LED priekš MS (Moduļa statuss) 1 LED priekš NS (tīkla statuss) 1 LED priekš TX/RX (1. sūtīšanas/saņemšanas ports) 1 LED priekš TX/RX (2. sūtīšanas/saņemšanas ports)
Kopnes profils	CiA 402 CIP AC diskdzinis

Vide

Produktu sertifikāti	ODVA

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,7 cm
1. iepakojuma platums	6,2 cm
1. iepakojuma garums	9,0 cm
1. iepakojuma svars	60,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**