# Produktdatenblatt

Spezifikationen




## Kommunikationskarte EtherCAT, 2x RJ45

VW3A3601

**EAN Code: 3606480326714**

## Hauptmerkmale

| | |
|---|---|
| **Baureihe** | Altivar |
| **Produkt- oder Komponententyp** | Kommunikationsmodul |
| **Zubehör / Teilekategorie** | Kommunikationszubehör |

## Zusatzmerkmale

| | |
|---|---|
| **Produktkompatibilität** | Lexium 32M |
| **Kompatible Produktfamilie** | Altivar Prozess Modular<br>Altivar Maschine ATV340 außer Sercos-Antriebe<br>Altivar Maschine ATV320<br>Altivar Prozess ATV900<br>Altivar 32<br>Lexium 32 |
| **Kommunikationsprotokoll** | EtherCAT |
| **Elektrische Verbindung** | 2 Stecker RJ45 |
| **Übertragungsgeschwindigkeit** | 100 MBit/s |
| **Max. Kabelabstand zwischen den Geräten** | 100 m für 100 MBit/s |
| **Adressierung** | Logik-Adressierung<br>Knoten-Adressierung<br>Positions-Adressierung |
| **Kommunikationsdienst** | PDO und SDO Support<br>Antriebsprofil CiA 402 Geschwindigkeitsmodus entspricht IEC 61800-7-201 (CiA 402)<br>CANopen über EtherCAT (CoE) |
| **Displaytyp** | 1 LED für Eingangsstatus<br>1 LED für RUN (Betrieb)<br>1 LED für Fehler<br>1 LED für Ausgangsstatus |

## Montage

| | |
|---|---|
| **Normen** | IEC 61800-7-201 (CiA 402) |

## Verpackungseinheiten

| | |
|---|---|
| **VPE 1 Art** | PCE |
| **Anzahl der Geräte pro Packung** | 1 |
| **VPE 1 Höhe** | 6,300 cm |
| **VPE 1 Breite** | 4,500 cm |
| **VPE 1 Länge** | 9,000 cm |
| **Verpackungsgewicht (Lbs)** | 63,000 g |
| **VPE 2 Art** | S03 |

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

| | |
|---|---|
| **VPE 2 Menge** | 100 |
| **VPE 2 Höhe** | 30 cm |
| **VPE 2 Breite** | 30 cm |
| **VPE 2 Länge** | 40 cm |
| **VPE 2 Gewicht** | 6,848 kg |

## Vertragliche Gewährleistung

| | |
|---|---|
| **Garantie (in Monaten)** | 18 |

## Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

### Umweltbilanz

| | |
|---|---|
| Total lifecycle Carbon footprint | **2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3] | **2 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Distributionsphase [A4] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Installationsphase [A5] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6] | **0 kg CO2 eq.** |
| $CO_2$-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4] | **0 kg CO2 eq.** |
| Umweltproduktdeklaration | **Produktumweltprofil** |

## Use Better

### Materialien und Verpackung

| | |
|---|---|
| Verpackung mit Recycling-Karton | **Ja** |
| Verpackung ohne Kunststoff | **Nein** |
| EU-RoHS-Richtlinie | **Konform** |
| REACh-Verordnung | **Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert** |
| PVC-frei | **Ja** |

## Use Again

### Reproduktion

| | |
|---|---|
| Circular Econmomy-Eignung | **Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich** |
| Rücknahme | **Ja** |

Image of product / Alternate images

**Alternative**











VW3A3601
ECT
6W1020
6W10200001021

