Produkta datu lapa

Specifikācijas



sakaru modulis Profibus DP V1, Altivar, 12Mbps, 1 ligzda SUB D9ājs savienotājs

VW3A3607

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Sakaru piederumi

Papildinošs

Produktu saderība	Lexium 32M
Diapazona saderība	Altivar 32 Altivar Machine ATV340 izņemot Sercos diskus Altivar Easy 610 Lexium 32 Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV320 Altivar Process Modular
Komunikācijas porta protokols	Profibus DP V1
Elektrības pieslēgums	1 sieviešu savienotājs SUB-D 9
Pārraides ātrums	9,6 kb/s...12 Mb/s
Uzrunāšana	1...126 konfigurējams ar grafisko termināli/SoMove programmatūru Konfigurācijas uzstādījumi
Sakaru pakalpojums	4 konfigurējamas telegrammas procesa datu kartēšana no kapteiņa parametru pārvaldība, kas atbilst PROFIdrive V4.1 vairāki DP V1 ziņojumapmaiņas režīmi piedziņas profila dzimtā ATV32 atbilst IEC 61800-7-201 (CiA 402)
Displeja veids	1 LED priekš RUN 1 LED priekš kopnes kļūme (BF)
diagnostikas funkcija	Diagnostikas dati ar VSD statusu Resursdatora disks tiek apstrādāts no diviem galvenajiem (MS0 un MS1) Standarta identifikācijas un apkopes pieprasījumi
Kopnes profils	PROFIdrive CiA 402

Vide

Standarti	IEC 61800-7-201 (CiA 402)

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,700 cm
1. iepakojuma platums	6,100 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma garums	9,000 cm
1. iepakojuma svars	65,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,643 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**104 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**102 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**

Image of product / Alternate images

Alternative





Produkta datu lapa VW3A3607






Schneider
PROFIBUS

