Produkta datu lapa

Specifikācijas



sakaru modulis EtherNet IP Modbus TCP, 10 vai 100Mbps, 2 x RJ45 savienotāji

VW3A3720

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis

Papildinošs

Diapazona saderība	Altivar Process ATV600 Altivar Process Modular
Komunikācijas porta protokols	Modbus TCP EtherNet/IP
Elektrības pieslēgums	2 savienotāji RJ45 , Ethernet IP/Modbus TCP
Pārraides ātrums	10/100 Mbps
Apmaiņas režīms	Pusdupleksais un pilnais dupleksais
Sakaru pakalpojums	SNMP aģents priekš Ethernet IP Modbus TCP serveris priekš Ethernet IP/Modbus TCP Ethernet/IP adapteris priekš Ethernet IP RSTP atbalsts priekš Ethernet IP FTP priekš Ethernet IP ODVA AC piedziņa un CiA 402 profils priekš Ethernet IP/Modbus TCP auto-MDIX priekš Ethernet IP/Modbus TCP 32 parametri IN - 32 parametri OUT netiešā ziņojumapmaiņa priekš Ethernet IP/ Modbus TCP FDR priekš Ethernet IP/Modbus TCP
Komunikācijas tīkla tips	IPv6 (interneta protokols)
Topoloģija	Margrietiņu ķēde
Laika sinhronizācijas protokols	SNTP
Web serveris	Iegultais HTTP serveris
Tīmekļa pakalpojumi	Saglabāt/atjaunot diska konfigurāciju Piedziņas iestatīšana un diagnostika Enerģijas monitorings Logrīki (ID, vadīkla, datu tabula, diagnostika, diagrammas) Jaunināt diska programmaparatūru Pielāgojama mājas lapa Piedziņas monitors Sūkņa funkciju iestatīšana un uzraudzība Ethernet iestatīšana un diagnostika
Displeja veids	1 LED priekš MS (Moduļa statuss) 1 LED priekš NS (tīkla statuss) 1 LED priekš TX/RX (1. sūtīšanas/saņemšanas ports) 1 LED priekš TX/RX (2. sūtīšanas/saņemšanas ports)
Kopnes profils	CIP AC diskdzinis CiA 402
Neto svars	0,2 kg

Vide

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Produktu sertifikāti	ODVA Ahillejs : 2. līmenis

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,700 cm
1. iepakojuma platums	13,000 cm
1. iepakojuma garums	18,800 cm
1. iepakojuma svars	159,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,290 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**4 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**4 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Eabe1c38-4fea-4053-a04b-f026433c8b42**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**13**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**