Produkta datu lapa

Specifikācijas



sakaru modulis BACnet MS TP, Altivar, 5 kontaktu noņemams spaiļu bloks, IP20

VW3A3725

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Komunikācijas modulis

Papildinošs

Produktu saderība	ATV600
Diapazona saderība	Altivar Process Modular Altivar Process ATV600
Komunikācijas porta protokols	BACnet MS/TP
Elektrības pieslēgums	skrūvju spaiļu bloks 5 kontaktu noņemams spaiļu bloks , BACnet MS/TP
Pārraides ātrums	9,6, 19,2, 38,4, 76,8 kbit/s
Sakaru pakalpojums	AV, BV, MSV priekš BACnet MS/TP COV paziņojums
Komunikācijas tīkla tips	RS485
Displeja veids	1 LED priekš kļūda 1 LED priekš pārraides darbība 1 LED priekš uztveršanas aktivitāte (RX) 1 LED priekš moduļa statuss
Pārraides atbalsta līdzeklis	2 vīti pāri
Neto svars	0,035 kg

Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-20…65 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-25…70 °C
Relatīvais mitrums	5…95 % bez kondensāta
Darbības augstums	0...2000 m
Uzglabāšanas augstums	0…3048 m
Vibrācijas pretestība	1,5 mm (f = 3…13 Hz) 1 mm (f = 13…23 Hz) 2 gn (f = 13…150 Hz)
Triecienizturība	15 gn priekš 11 ms

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Elektromagnētiskā saderība	EMC imunitāte atbilst IEC 61000-6-1 EMC imunitāte 2. līmenis atbilst IEC 60730-1 Elektrostatiskā izlāde 3B līmenis atbilst IEC 61000-4-2 Izstarotos RF laukus 3A līmenis atbilst IEC 61000-4-3 Elektriskās ātras pārejas/pārsprāgšanas imunitātes tests 4B līmenis atbilst IEC 61000-4-4 Pārsprieguma imunitātes tests 3. līmenis atbilst IEC 61000-4-5 Radīja RF traucējumus 3A līmenis atbilst IEC 61000-4-6 Veica EMC 2. līmenis atbilst IEC 60730-1 Veica EMC atbilst IEC 61000-6-3
Produktu sertifikāti	BTL CSA UL 508 UL 873
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,500 cm
1. iepakojuma platums	6,200 cm
1. iepakojuma garums	8,800 cm
1. iepakojuma svars	66,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	100
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	6,871 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88**
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**