Produkta datu lapa

Specifikācijas



analogā kodētāja interfeisa modulis, Altivar, 5 līdz 24 V, 1 ligzda SUB D9 savienotājs

VW3AP3422

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Analogā kodētāja interfeisa modulis
Lietošanas nosacījums	Nevar pasūtīt atsevišķi, iespējams tikai kopā ar standarta korpusu
Diapazona saderība	Altivar Process ATV900
Kodētāja veids	SinCos Hiperface 1 Vpp
[Us] nominālais barošanas spriegums	5 V DC (sprieguma ierobežojumi: 4,75…5,25 V) 12 V DC (sprieguma ierobežojumi: 11,4…12,6 V) 24 V DC (sprieguma ierobežojumi: 22,8…25,2 V)

Papildinošs

Maksimālā barošanas strāva	0,25 A pie 5 V DC 0,1 A pie 12 V DC 0,05 A pie 24 V DC
Aizsardzības veids	Īssavienojuma aizsardzība Pārslodzes aizsardzība
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	100 m
Maksimālā darba frekvence	100 kHz
Ieejas signāls	Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
Izejas signāls	Dati+, Dati-
Savienotāja veids	1 sieviešu SUB-D 9
Neto svars	0,15 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,6 cm
1. iepakojuma platums	13,0 cm
1. iepakojuma garums	19,0 cm
1. iepakojuma svars	151,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**