
Produkta datu lapa

Specifikācijas



HTL encoder interface module - for Drive Systems

VW3AP3424

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kodētāja interfeisa modulis
Lietošanas nosacījums	Nevar pasūtīt atsevišķi, iespējams tikai kopā ar standarta korpusu
Diapazona saderība	Altivar Process ATV900
Kodētāja veids	augsta sliekšņa loģika (HTL)
[Us] nominālais barošanas spriegums	12 V DC 15 V DC 24 V DC

Papildinošs

Maksimālā barošanas strāva	0,2 A pie 12 V DC 0,175 A pie 15 V DC 0,1 A pie 24 V DC
Aizsardzības veids	Īssavienojuma aizsardzība Pārslodzes aizsardzība
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	500 m
Maksimālā darba frekvence	12 kHz
Ieejas signāls	push-pull diferenciālis A/AB/B push-pull viens beidzās AB push-pull viens beidzās A atvērtā kolektora diferenciālis A/AB/B atvērtais kolektors PNP AB atvērtais kolektors NPN AB atvērtais kolektors PNP A atvērtais kolektors NPN A
Savienotāja veids	1 noņemams atsperes savienotājs
Neto svars	0,15 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,7 cm
1. iepakojuma platums	12,8 cm
1. iepakojuma garums	19,0 cm
1. iepakojuma svars	200,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**