Produkta datu lapa

Specifikācijas



kodētāja interfeisa karte, Altivar, diferenciāļa izeja, ar RS422 saderīgu, 5V DC

VW3A3401

Tiks pārtraukts: 2027. gada 30. jūn.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kodētāja interfeisa karte
Diapazona saderība	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Diskrēts izvades veids	Diferenciālis
Komunikācijas porta protokols	RS422
[Us] nominālais barošanas spriegums	5 V DC (sprieguma ierobežojumi: 5…5,5 V)
Impulsu skaits vienā apgriezienā	10000 priekš ATV71H.....383 5000 priekš visi ATV61 diski 5000 priekš ATV71H...M3 5000 priekš ATV71H...M3X 5000 priekš ATV71H...N4

Papildinošs

Maksimālā barošanas strāva	0,2 A
Aizsardzības veids	Īssavienojuma aizsardzība Pārslodzes aizsardzība
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	50 m
Maksimālā darba frekvence	300 kHz
Ieejas signāls	A B kompliments no A kompliments no B
Ieejas pretestība	440 Ohm
Elektrības pieslēgums	terminālis , savienojuma jauda: 0,2 mm² (AWG 24) < 25 m , kodētājs , 100 mA pie 4,5 V terminālis , savienojuma jauda: 0,5 mm² (AWG 20) < 25 m , kodētājs , 200 mA pie 4,5 V terminālis , savienojuma jauda: 0,5 mm² (AWG 20) < 50 m , kodētājs , 100 mA pie 4,5 V terminālis , savienojuma jauda: 0,75 mm² (AWG 18) < 50 m , kodētājs , 200 mA pie 4,5 V
Neto svars	0,2 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma augstums	7,500 cm
1. iepakojuma platums	17,000 cm
1. iepakojuma garums	23,000 cm
1. iepakojuma svars	142,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	1,479 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**7 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**11**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**