Produktdatenblatt

Spezifikationen



Encoder-Interfacekarte mit RS422-kompatiblen Differenzausgängen, 5 V DC

VW3A3401

Der Verkauf wird eingestellt am: 30.06.2027

Demnächst nicht mehr lieferbar

EAN Code: 3389118067202

Hauptmerkmale

Baureihe	Altivar
Produkt- oder Komponententyp	Encoder-Schnittstellenkarte
Kompatible Produktfamilie	Altivar Lift Altivar 61 Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61Q
Diskreter Ausgangstyp	Differential
Kommunikationsprotokoll	RS422
Nennhilfsspannung [UH,nom]	5 V DC (Spannungsgrenzen: 5…5,5 V)
Anzahl von Impulsen pro Umdrehung	10000 für ATV71H - - 383 5000 für alle ATV61-Antriebe 5000 für ATV71H - M3 5000 für ATV71H - M3X 5000 für ATV71H - N4

Zusatzmerkmale

max. Versorgungsstrom	0,2 A
Schutzart	Kurzschlussschutz Überlastschutz
Maximaler Kabelabstand zwischen Geräten	50 m
Max. Betriebsfrequenz	300 kHz
Eingangssignal	A B Komplement von A Komplement von B
Eingangsimpedanz	440 Ohm
elektrische Verbindung	Klemme, Verbindungskapazität: 0,2 mm² (AWG 24) <25 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 4,5 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,5 mm² (AWG 20) <25 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 4,5 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,5 mm² (AWG 20) <50 m Kabellänge, Encoder, 100 mA bei 4,5 V Klemme, Verbindungskapazität: 0,75 mm² (AWG 18) <50 m Kabellänge, Encoder, 200 mA bei 4,5 V
Produktgewicht	0,2 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Höhe	7,500 cm
VPE 1 Breite	17,000 cm
VPE 1 Länge	23,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	142,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	7
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	1,479 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**7 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**Cc2968dc-a4a6-4061-8b47-03045426e4ec**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**11**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**