Produkta datu lapa

Specifikācijas



digitālā kodētāja interfeisa modulis, Altivar, 5 līdz 24 V, ar RS422 saderīgu, 1 augsta blīvuma SUB D15 savienotājs

VW3A3420

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Digitālā kodētāja interfeisa modulis
Diapazona saderība	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Komunikācijas porta protokols	RS422
Kodētāja veids	EndDat 2.2 A/B/I pakāpeniski XCC1 tips R A/B/I pakāpeniski XCC1 tips X SSI absolūtais kodētājs XCC2 tips SG SSI absolūtais kodētājs XCC3 tips SB
[Us] nominālais barošanas spriegums	5 V DC (sprieguma ierobežojumi: 4,75…5,25 V) 12 V DC (sprieguma ierobežojumi: 11,4…12,6 V) 24 V DC (sprieguma ierobežojumi: 22,8…25,2 V)

Papildinošs

Maksimālā barošanas strāva	0,25 A pie 5 V DC 0,1 A pie 12 V DC 0,1 A pie 24 V DC
Aizsardzības veids	Īssavienojuma aizsardzība Pārslodzes aizsardzība
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	100 m (A/B/I) 50 m (SSI) 100 m (SSI) pie 300 kHz 50 m (EndDat 2.2) 100 m (EndDat 2.2) ar izplatīšanās kavējuma kompensāciju
Maksimālā darba frekvence	1000 kHz
Ieejas signāls	Dati+, Dati- (EndDat 2.2) Dati+, Dati- (SSI) Temp+, Temp- A+,A-/B+,B-/I+,I- (A/B/I) TTL
Ieejas pretestība	121 omi
Izejas signāls	Pulkstenis+, Pulkstenis- (SSI) Dati+, Dati-, Pulkstenis+, Pulkstenis- (EndDat 2.2)
Savienotāja veids	1 sieviešu augsta blīvuma SUB-D 15
Neto svars	0,15 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,0 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	13,0 cm
1. iepakojuma garums	19,0 cm
1. iepakojuma svars	155,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,0 cm
2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,206 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**107 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**102 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**10**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**