Produkta datu lapa

Specifikācijas



analogā kodētāja interfeisa modulis, Altivar, 5 līdz 24 V, 1 ligzda SUB D15 savienotājs

VW3A3422

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Analogā kodētāja interfeisa modulis
Diapazona saderība	Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular
Kodētāja veids	SinCos Hiperface 1 Vpp
[Us] nominālais barošanas spriegums	5 V DC (sprieguma ierobežojumi: 4,75…5,25 V) 12 V DC (sprieguma ierobežojumi: 11,4…12,6 V) 24 V DC (sprieguma ierobežojumi: 22,8…25,2 V)

Papildinošs

Maksimālā barošanas strāva	0,25 A pie 5 V DC 0,1 A pie 12 V DC 0,05 A pie 24 V DC
Aizsardzības veids	Pārslodzes aizsardzība Īssavienojuma aizsardzība
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	100 m
Maksimālā darba frekvence	100 kHz
Ieejas signāls	Data+, Data-, Sin, RefSin, Cos, RefCos, Temp+, Temp-
Izejas signāls	Dati+, Dati-
Savienotāja veids	1 sieviešu augsta blīvuma SUB-D 15
Neto svars	0,15 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,600 cm
1. iepakojuma platums	13,000 cm
1. iepakojuma garums	19,000 cm
1. iepakojuma svars	153,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma svars	3,025 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**107 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**5 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**102 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**F26c5dc1-8fcc-4cb7-9720-cb35026be240**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**