Produkta datu lapa

Specifikācijas



Augsta sliekšņa loģiskā kodētāja interfeisa modulis, Altivar, 12 līdz 24 V, 0,1 līdz 0,2 A, 1 noņemams atsperes savienotājs

VW3A3424

Galvenā

Produktu klāsts	Altivar
Produkta vai sastāvdaļas veids	Kodētāja interfeisa modulis
Diapazona saderība	Altivar Process ATV900 Altivar Process Modular Altivar Machine ATV340
Kodētāja veids	augsta sliekšņa loģika (HTL)
[Us] nominālais barošanas spriegums	12 V DC 15 V DC 24 V DC

Papildinošs

Maksimālā barošanas strāva	0,2 A pie 12 V DC 0,175 A pie 15 V DC 0,1 A pie 24 V DC
Aizsardzības veids	Īssavienojuma aizsardzība Pārslodzes aizsardzība
Maksimālais kabeļa attālums starp ierīcēm	500 m
Maksimālā darba frekvence	300 kHz
Ieejas signāls	push-pull diferenciālis A/AB/B push-pull viens beidzās AB push-pull viens beidzās A atvērtā kolektora diferenciālis A/AB/B atvērtais kolektors PNP AB atvērtais kolektors NPN AB atvērtais kolektors PNP A atvērtais kolektors NPN A
Savienotāja veids	1 noņemams atsperes savienotājs
Neto svars	0,15 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,7 cm
1. iepakojuma platums	12,8 cm
1. iepakojuma garums	19,0 cm
1. iepakojuma svars	144,0 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,0 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

2. iepakojuma platums	30,0 cm
2. iepakojuma garums	40,0 cm
2. iepakojuma svars	3,052 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Vides informācijas publiskošana	Produkta ietekme uz vidi

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	Nē
Iepakojums bez plastmasas	Nē
SCIP numurs	2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88
ES RoHS direktīva	Atbilst, Izmantojot Izņēmumu
REACh regula	Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Atgriešana	Jā