Produkta datu lapa

Specifikācijas



papildu ievades izvades modulis, Altivar

VW3AP3203

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Papildu I/O modulis
Lietošanas nosacījums	Nevar pasūtīt atsevišķi, iespējams tikai kopā ar standarta korpusu
Diapazona saderība	Altivar Process ATV900 Altivar Process ATV600
Ievades/izvades veids	2 analogā ieeja konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 6 diskrēta ievade 2 diskrēta izvade
Analogās ievades numurs	2
analogās ievades veids	AI1, AI2 konfigurējama strāva : 0...20 mA/4...20 mA , paraugu ņemšanas laiks: 0…1 ms , izšķirtspēja: 14 biti AI1, AI2 konfigurējams spriegums : - 10...10 V DC 24 V maks , pretestība: 20 kOhm , paraugu ņemšanas laiks: 0…1 ms , izšķirtspēja: 14 biti AI1, AI2 konfigurējams PTC, Pt 100, Pt 1000 , paraugu ņemšanas laiks: 0…1 ms , izšķirtspēja: 14 biti
Diskrēts izvades numurs	2
Diskrēts izvades veids	(DQ11, DQ12) piešķirama loģika , paraugu ņemšanas laiks: 1 ms
Diskrētā izvades loģika	(DQ11, DQ12) negatīvs (DQ11, DQ12) pozitīvs
Diskrēts ievades numurs	6
Diskrēts ievades veids	(DI11...DI16) programmējams , pretestība: 250 Ohm , paraugu ņemšanas laiks: 1 ms
Diskrētā ievades loģika	negatīvs (DI11...DI16) pozitīvs (DI11...DI16)
Diskrētā ieejas strāva	2,5 mA

Papildinošs

Diskrēts izejas spriegums	24 V DC (sprieguma ierobežojumi: <= 30 V) piešķirama loģika
Maksimālā izejas strāva	100 mA , piešķirama loģika
Diskrēts ieejas spriegums	24 V DC (sprieguma ierobežojumi: <= 30 V) priekš programmējams
Elektrības pieslēgums	noņemams atsperes spaiļu bloks , 1.5 mm² / AWG 16
Aizsardzības veids	apgrieztās polaritātes aizsardzība : digitālā ieeja īssavienojuma aizsardzība : izvade
Neto svars	0,5 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,5 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	13,0 cm
1. iepakojuma garums	19,0 cm
1. iepakojuma svars	155,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**