Produkta datu lapa

Specifikācijas



papildu izejas modulis, Altivar, releja izeja

VW3AP3204

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Papildu izejas modulis
Lietošanas nosacījums	Nevar pasūtīt atsevišķi, iespējams tikai kopā ar standarta korpusu
Diapazona saderība	Altivar Process ATV600 Altivar Process ATV900
Ievades/izvades veids	3 releja izeja
Diskrēts izvades numurs	3
Diskrēts izvades veids	(R4, R5, R6) relejs normāli atvērts , paraugu ņemšanas laiks: 1 ms

Papildinošs

Elektriskā izturība	100000 cikli
Minimālā pārslēgšanas strāva	5 mA pie 24 V DC
Maksimālā pārslēgšanas strāva	2 A pie 250 V AC ieslēgts induktīvs , cos phi = 0,4 un L/R = 5 ms 2 A pie 30 V DC ieslēgts induktīvs , cos phi = 0,4 un L/R = 5 ms 5 A pie 250 V AC ieslēgts pretestības , cos phi = 1 un L/R = 5 ms 5 A pie 30 V DC ieslēgts pretestības , cos phi = 1 un L/R = 5 ms
Elektrības pieslēgums	skrūvju spaiļu bloks , 1.5 mm² / AWG 16 , 0,5 Nm
Neto svars	0,4 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,5 cm
1. iepakojuma platums	13,0 cm
1. iepakojuma garums	19,0 cm
1. iepakojuma svars	138,0 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**