Produkta datu lapa

Specifikācijas



paplašinājums ievades izvades karte, Altivar

VW3A3202

Tiks pārtraukts: 2027. gada 30. jūn.

Tiks pārtraukts

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Pagarināta I/O karte
Diapazona saderība	Altivar 61Q Altivar Lift Altivar 71Q Altivar 71 Altivar 61
Piegāde	iekšējā padeve atsauces potenciometram , 10.5 V DC (10…11 V) , < 0,01 A , pretestība: 1…10 kOhm priekš pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība iekšējā padeve , 24 V DC (21…27 V) , < 0,2 A priekš pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība
Analogās ievades numurs	2
analogās ievades veids	AI3-/AI3+ programmējama diferenciālā strāva : 0...20 mA , pretestība: 250 Ohm , paraugu ņemšanas laiks: 4…6 ms , izšķirtspēja: 11 biti + zīme AI4 programmatūras konfigurējama strāva : 0...20 mA , pretestība: 250 Ohm , paraugu ņemšanas laiks: 4…6 ms , izšķirtspēja: 11 biti AI4 programmatūras konfigurējams spriegums : 0...10 V DC 24 V maks , pretestība: 30000 Ohm , paraugu ņemšanas laiks: 4…6 ms , izšķirtspēja: 11 biti
Analogās izejas numurs	2
analogās izvades veids	AO2 programmatūras konfigurējama strāva : 0...20 mA , pretestība: 500 Ohm , paraugu ņemšanas laiks: 4…6 ms , izšķirtspēja: 10 biti AO2 programmatūras konfigurējams spriegums : +/- 10 V DC , pretestība: 470 Ohm , paraugu ņemšanas laiks: 4…6 ms , izšķirtspēja: 10 biti AO3 programmatūras konfigurējama strāva : 0...20 mA , pretestība: 500 Ohm , paraugu ņemšanas laiks: 4…6 ms , izšķirtspēja: 10 biti AO3 programmatūras konfigurējams spriegums : +/- 10 V DC , pretestība: 470 Ohm , paraugu ņemšanas laiks: 4…6 ms , izšķirtspēja: 10 biti
Diskrēts izvades numurs	5
Diskrēts izvades veids	(LO3, LO4) piešķirama loģika , paraugu ņemšanas laiks: 4…6 ms , saderīgs ar 1. līmeņa PLC (R4A, R4B, R4C) konfigurējama releja loģika
Diskrētā izvades loģika	(LO3, LO4) negatīvs (LO3, LO4) pozitīvs
Diskrēts ievades numurs	6
Diskrēts ievades veids	(RP) frekvences kontrole , paraugu ņemšanas laiks: 4…6 ms (LI11...LI14) programmējams , saderīgs ar 1. līmeņa PLC , pretestība: 3.5 kOhm , paraugu ņemšanas laiks: 4…6 ms
Diskrētā ievades loģika	negatīvs (LI11...LI14) , >= 16 V , <= 10 V pozitīvs (LI11...LI14) , <= 5 V , >= 11 V pozitīvs (RP) , < 1.2 V , >= 3.5 V

Papildinošs

Elektriskā izturība	100000 cikli priekš konfigurējama releja loģika
Diskrēts izejas spriegums	24 V DC (sprieguma ierobežojumi: <= 30 V) piešķirama loģika

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Maksimālā izejas strāva	0,2 A , piešķirama loģika
Minimālā pārslēgšanas strāva	3 mA pie 24 V DC priekš konfigurējama releja loģika
Maksimālā pārslēgšanas strāva	konfigurējama releja loģika 5 A pie 250 V AC ieslēgts pretestības , cos phi = 1 konfigurējama releja loģika 5 A pie 30 V DC ieslēgts pretestības , cos phi = 1 konfigurējama releja loģika 1,5 A pie 250 V AC ieslēgts induktīvs , cos phi = 0,4 un L/R = 7 ms konfigurējama releja loģika 1,5 A pie 30 V DC ieslēgts induktīvs , cos phi = 0,4 un L/R = 7 ms
PTC zondes ievade	TH2+, TH2- triecienizturība , pretestība: 3 kOhm TH2+, TH2- atiestatīt pretestību , pretestība: 1,8 omi TH2+, TH2- īssavienojuma aizsardzība , pretestība: < 0.05 Ohm TH2+, TH2- 6 PTC zondei , pretestība: <= 1.5 Ohm
Diskrēts ieejas spriegums	24 V DC (sprieguma ierobežojumi: <= 30 V) priekš programmējams
Diskrēta ievades frekvence	0...30 kHz frekvences kontrole
Elektrības pieslēgums	terminālis , 1.5 mm² / AWG 16 , 0,25 Nm
Neto svars	0,3 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	17,000 cm
1. iepakojuma garums	23,000 cm
1. iepakojuma svars	382,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	7
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,208 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 510 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**27 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**2 483 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**519fb606-3bea-4600-bcb7-4327add1d3c3**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**