Produktdatenblatt

Spezifikationen



Erweitertes E/A-Modul, digital 6E/ 2A, analog 2E

VW3A3203

EAN Code: 3606480702525

Hauptmerkmale

Produkt- oder Komponententyp	Zusätzliches E/A Modul
Kompatible Produktfamilie	Altivar Prozess ATV600 Altivar Maschine ATV340 Altivar Prozess ATV900 Altivar ATV610
Eingangs-/Ausgangstyp	2 Analogeingang konfigurierbare Spannung, Strom oder Fühler 6 Diskreter Eingang 2 Diskreter Ausgang
Anzahl der Analogeingänge	2
Analoger Eingangstyp	AI4, AI5 konfigurierbarer Strom: 0 - 20 mA / 4 - 20 mA, Abfragezeit: 0…1 ms, Auflösung: 14 Bits AI4, AI5 konfigurierbare Spannung: -10 - 10 V DC, 24 V max., Impedanz: 20 kOhm, Abfragezeit: 0…1 ms, Auflösung: 14 Bits AI4, AI5 konfigurierbarer PTC, Pt 100, Pt 1000, Abfragezeit: 0…1 ms, Auflösung: 14 Bits
Anzahl diskrete Ausgänge	2
Diskreter Ausgangstyp	(DQ11, DQ12) bestimmbare Logik, Abfragezeit: 1 ms
Diskrete Ausgangslogik	(DQ11, DQ12) negativ (DQ11, DQ12) positiv
Anzahl diskrete Eingänge	6
Diskreter Eingangstyp	(DI11...DI16) programmierbar, Impedanz: 250 Ohm, Abfragezeit: 1 ms
Diskrete Eingangslogik	Negativ (DI11...DI16) Positiv (DI11...DI16)
Diskreter Eingangsstrom	2,5 mA

Zusatzmerkmale

Diskrete Ausgangsspannung	24 V DC (Spannungsgrenzen: = 30 V) bestimmbare Logik
Max. Ausgangsstrom	100 mA, bestimmbare Logik
Diskrete Eingangsspannung	24 V DC (Spannungsgrenzen: = 30 V) für programmierbar
Elektrische Verbindung	Abnehmbare Federklemmleiste, 1,5 mm² / AWG 16
Schutzart	Verpolungsschutz: Digitaleingang Kurzschlussschutz: Ausgänge
Produktgewicht	0,5 kg

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	6,500 cm

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

VPE 1 Breite	13,000 cm
VPE 1 Länge	19,000 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	161,000 g
VPE 2 Art	S03
VPE 2 Menge	16
VPE 2 Höhe	30 cm
VPE 2 Breite	30 cm
VPE 2 Länge	40 cm
VPE 2 Gewicht	3,272 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Umweltbilanz

Total lifecycle Carbon footprint	**40 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Herstellungsphase [A1 bis A3]	**14 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Distributionsphase [A4]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Installationsphase [A5]	**0 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der Nutzungsphase [B2, B3, B4, B6]	**26 kg CO2 eq.**
CO_2-Fußabdruck der End-of-Life-Phase [C1 bis C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Umweltproduktdeklaration	**Produktumweltprofil**

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Nein**
Verpackung ohne Kunststoff	**Nein**
SCIP-Nummer	**2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88**
EU-RoHS-Richtlinie	**Freistellungskonform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Recyclingfähigkeitspotential in %	**9**
Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**