Produkta datu lapa

Specifikācijas



papildu ieejas izejas modulis, Altivar, 24V DC, 1 noņemams atsperes savienotājs

VW3A3203

Galvenā

Produkta vai sastāvdaļas veids	Papildu I/O modulis
Diapazona saderība	Altivar Process ATV600 Altivar Machine ATV340 Altivar Process ATV900 Altivar ATV610
Ievades/izvades veids	2 analogā ieeja konfigurējams spriegums, strāva vai zonde 6 diskrēta ievade 2 diskrēta izvade
Analogās ievades numurs	2
analogās ievades veids	AI4, AI5 konfigurējama strāva : 0...20 mA/4...20 mA , paraugu ņemšanas laiks: 0…1 ms , izšķirtspēja: 14 biti AI4, AI5 konfigurējams spriegums : - 10...10 V DC 24 V maks , pretestība: 20 kOhm , paraugu ņemšanas laiks: 0…1 ms , izšķirtspēja: 14 biti AI4, AI5 konfigurējams PTC, Pt 100, Pt 1000 , paraugu ņemšanas laiks: 0…1 ms , izšķirtspēja: 14 biti
Diskrēts izvades numurs	2
Diskrēts izvades veids	(DQ11, DQ12) piešķirama loģika , paraugu ņemšanas laiks: 1 ms
Diskrētā izvades loģika	(DQ11, DQ12) negatīvs (DQ11, DQ12) pozitīvs
Diskrēts ievades numurs	6
Diskrēts ievades veids	(DI11...DI16) programmējams , pretestība: 250 Ohm , paraugu ņemšanas laiks: 1 ms
Diskrētā ievades loģika	negatīvs (DI11...DI16) pozitīvs (DI11...DI16)
Diskrētā ieejas strāva	2,5 mA

Papildinošs

Diskrēts izejas spriegums	24 V DC (sprieguma ierobežojumi: <= 30 V) piešķirama loģika
Maksimālā izejas strāva	100 mA , piešķirama loģika
Diskrēts ieejas spriegums	24 V DC (sprieguma ierobežojumi: <= 30 V) priekš programmējams
Elektrības pieslēgums	noņemams atsperes spaiļu bloks , 1.5 mm² / AWG 16
Aizsardzības veids	apgrieztās polaritātes aizsardzība : digitālā ieeja īssavienojuma aizsardzība : izvade
Neto svars	0,5 kg

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,500 cm

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

1. iepakojuma platums	13,000 cm
1. iepakojuma garums	19,000 cm
1. iepakojuma svars	161,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	16
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,272 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**40 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**14 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**26 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.1 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**2a2f2e41-9976-44a1-aaef-cecaebe1de88**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**9**
Cirkularitātes profils	**Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei**
Atgriešana	**Jā**