
Produkta datu lapa

Specifikācijas



KNX grafiskā programmatūra — eConfigure KNX Lite 800 KNX ierīcēm un Wiser ierīcēm

LSS900100

Galvenā

Diapazons	KNX
Produkta vai sastāvdaļas veids	Licence
Ierīces lietojumprogramma	Ēku automatizācijas sistēmas Veicina funkcionālās instalācijas vispārējo veiktspēju
Programmatūras veids	Konfigurācijas programmatūra Atjaunināma programmatūra
Programmatūras apzīmējums	Grafiskais programmēšanas rīks
Ierīces sastāvs	USB diskdzinis KNX donge
Produkta galamērķis	KNX kopņu sistēma Sadales skapis
Operētājsistēma	Microsoft Windows 7 SP1
Licences veids	vienvietīgs (1 stacija)
Programmatūras versija	V1.0
Tirgus segments	Zema apbūve Dzīvojamais Nelielas ēkas

Papildinošs

Maximum of configurable devices	800 kopne KNX
Komunikācijas porta protokols	KNX
Programmatūras funkcija	Iekārtas konfigurācijas rediģēšana Darbības/statusa pārskats Lietotāja definētas tabulas un atskaites Atskaites un diagrammas Uzstādīšanas atskaite Klienta ziņojums Periodiskā diagramma/pārskati Rediģēšanas rīki un rediģēšanas funkcijas
Pieejamā funkcija	8 stāvu izveide Automātiska ETS5 uzstādīšana Tiešsaistes palīdzība Konfigurējams uzraudzītai ievades uzraudzībai
Stages of the project configuration	Uzstādīšana / nodošana ekspluatācijā Dizains Ekspluatācija / apkope Optimizēt
Provided tabs	Ainas etiķete Ierīču un risinājumu katalogs Rīkjosla Stāva plāns Parametrus

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Control and visualisation types	Viedtālrunis vai planšetdators Izmantojot mobilo lietotni Vietējā vadība Skārienekrāns
Formāts	Sargspraudnis
Konektora tips	USB
Kabeļu galamērķis	PC USB ports
Diapazona saderība	KNX spiedpoga KNX spiedpogu interfeiss KNX spiedpogas pro KNX termostats KNX vairāku pieskārienu ekrāns KNX klātbūtnes detektors KNX sensors KNX kustību detektors KNX vārstu piedziņa KNX izpildmehānisms KNX kontrolieris

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,800 cm
1. iepakojuma platums	10,700 cm
1. iepakojuma garums	16,800 cm
1. iepakojuma svars	123,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	28
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	3,884 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**10 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**8 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.3 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**
Halogēnus nesaturošs status	**Halogēnus nesaturošs produkts**
Bez PVC	**Jā**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**0**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**