Produkta datu lapa

Specifikācijas



Security Expert barošanas modulis, 8 A

SP-PSU-8A

Galvenā

Ierīces lietojumprogramma	Enerģijas padeve
Neto svars	440 g
Produkta vai sastāvdaļas veids	Barošanas modulis
Ierīces īsais nosaukums	SP-PSU-8A
Charging current	500 mA
Krāsa	Melns
direktīvas	2014/35/ES - zemsprieguma direktīva 2014/30/ES - elektromagnētiskā saderība
Platums	90 mm
Montāžas režīms	DIN sliedes stiprinājums
Produkta sertifikācija	CE ACMA
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-10…85 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0…50 °C
Relatīvais mitrums	0…93 % nekondensējošs
Standarti	EN 50131-1: 2006. gads EN 50131-3: 2009. gads EN 50131-6: 2008. gads CSN EN 60950-1: ed. 2, 2006. gads FCC CFR 47 15. daļa EN 50133-1: 1998. gads
Augstums	60 mm
Ieejas spriegums	120 V AC 2,5 A
Izejas spriegums	12,64 V DC , <= 7,5 A 12,2 V DC , <= 5 A
Izvadu skaits	2 B formas releja izeja
Produkta zīmols	Schneider Electric
Diapazons	EcoStruxure Security Expert

Papildinošs

Pieejamā funkcija	Viedais uzlādes algoritms uzrauga akumulatoru un AC padevi Procesora kontrolēta akumulatora līmeņa pārbaude un indikācija
Garums	156,8 mm
Iestatījumu aizsardzība pret viltojumiem	Viltojuma kontakts
rezerves veids	Akumulators
Kvalitātes zīmes	RCM

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Piegāde	Elektrotīkla
Komunikācijas interfeiss	RS485
Diskrēts ievades veids	8 problēmas ievade
Vietējā signalizācija	1 zaļš/sarkans LED , statusu 1 sarkans LED , kļūda 1 zaļš LED , jauda 2 zaļš/sarkans LED , izvades statuss 1 zaļš/sarkans LED , akumulatora statuss 1 zaļš/sarkans LED , CPU temperatūra 7 zaļš/sarkans LED , izejas strāva
Procesora nosaukums	CPU RISC 32 bitu 2 GB
Akumulatora tips	2 želeja 7 Ak
Ieejas sprieguma ierobežojumi	90...264 V AC pie 47…63 Hz
Akumulatora spriegums	10,5 V zems līmenis 11,5 V atiestatīt
Diapazona saderība	EcoStruxure Security Expert kontrolieris EcoStruxure Security Expert ievades modulis EcoStruxure Security Expert I/O paplašināšanas modulis EcoStruxure Security Expert izvades modulis EcoStruxure Security Expert durvju paplašināšanas modulis

Vide

Vides raksturlielumi	Lietošanai iekštelpās

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	18,4 cm
1. iepakojuma platums	10,8 cm
1. iepakojuma garums	6,8 cm
1. iepakojuma svars	540 g

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**718c040e-0614-416c-a41a-8d48866248dd**
ES RoHS direktīva	**Atbilst, Izmantojot Izņēmumu**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**