Produktdatenblatt

Spezifikationen



Sicherheitstransformator iTR, 230V 50-60 Hz, Ausgang 12-24 V, 40VA

A9A15220

EAN Code: 3606480097829

Hauptmerkmale

Transformatortyp	Sicherheitstransformator
Baureihe	Acti9
Baureihe	Acti9
Produktname	Acti 9 iTR
Produkt- oder Komponententyp	Transformator
Kurzbezeichnung des Geräts	iTR

Zusatzmerkmale

[Ue] Betriebsbemessungsspannung	230 V AC 50 Hz
Ausgangsspannung	12/24 V: +/-5 % bei Last 14/28 V: ohne Last
Ausgangs-Kurzschlussschutz	Eingebaut
Nennleistung in VA	40 VA
Temperature derating table	40 VA 35 °C 38 VA 40 °C 32 VA 50 °C 24 VA 55 °C 18 VA 60 °C
Montagemodus	Fest
Montagehalterung	35 mm symmetrische DIN-Schiene
9-mm-Raster	10
Höhe	89 mm
Breite	90 mm
Tiefe	60 mm
Farbe	Weiß
Hilfsanschlussklemme	Tunnelklemmen 4 mm²
Drahtabisolierungslänge	5 mm
[M] Anzugsdrehmoment	0,5 Nm

Montage

Normen	EN 60742 EN 61558-2-6 IEC 61558-2-6
Produktzertifizierungen	NF
Überspannungskategorie	Klasse II optional mit Klemmenschildern

Bruttopreisliste für Deutschland zuzüglich Zuschläge, Frachtkosten und Mehrwertsteuer, gültig ab dem 1. Januar 2024. Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die AGBs der Schneider Electric GmbH.

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20…55 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25…80 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
Anzahl der Geräte pro Packung	1
VPE 1 Höhe	7,000 cm
VPE 1 Breite	9,500 cm
VPE 1 Länge	9,500 cm
Verpackungsgewicht (Lbs)	1,202 kg
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	8
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	9,885 kg
VPE 3 Art	P12
VPE 3 Menge	64
VPE 3 Höhe	45,000 cm
VPE 3 Breite	80,000 cm
VPE 3 Länge	120,000 cm
VPE 3 Gewicht	90,080 kg

Vertragliche Gewährleistung

Garantie (in Monaten)	18

Environmental Data

Schneider Electric hat sich zum Ziel gesetzt, den Net Zero-Status bis 2050 durch Lieferkettenpartnerschaften, Materialien mit geringerer Auswirkung und Kreislaufbildung über unsere laufende Kampagne "Use Better, Use Longer, Use Again" zu erreichen, um die Lebensdauer und Recyclingfähigkeit der Produkte zu verlängern.

Erläuterung der Environmental Data >

Wie wir die Produktnachhaltigkeit bewerten >

Use Better

Materialien und Verpackung

Verpackung mit Recycling-Karton	**Ja**
Verpackung ohne Kunststoff	**Ja**
SCIP-Nummer	**6edbd8bf-8086-4f8e-a012-80f9e4a1db80**
EU-RoHS-Richtlinie	**Konform**
REACh-Verordnung	**Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) über dem Schwellwert**

Use Again

Reproduktion

Circular Econmomy-Eignung	**Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich**
Rücknahme	**Ja**
WEEE-Kennzeichnung	**Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.**