Produkta datu lapa

Specifikācijas



PowerLogic - Ropestyle plūsmas transformators - 5000 A - d=146 mm - vadība=2,4 m

METSECTR46500U

Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas devējs
Aksesuāru / rezerves daļu kategorija	Mērīšanas piederums
Diapazona saderība	Acti 9 Acti9 iEM3000) iEM3555 Acti 9 Acti9 iEM3000) iEM3565 PowerLogic PowerLogic EM4200) EM4235 PowerLogic PowerLogic EM4200) EM4236 PowerLogic PowerLogic EM3500) EM3502A PowerLogic PowerLogic EM3500) EM3550A PowerLogic PowerLogic EM3500) EM3555A PowerLogic PowerLogic EM3500) EM3560A PowerLogic PowerLogic EM3500) EM3561A PowerLogic PowerLogic EM3570) EM3570A
Strāvas transformatora tips	Elastīgs kodols

Papildinošs

Mērīšanas strāva	50…5000 A
Tīkla frekvence	50 Hz
Frekvences mērīšanas diapazons	50…1500 Hz
uzstādīšanas kategorija	IV
Piesārņojuma pakāpe	2
Biezums	8 mm
Augstums	atvērts: 460 mm
Diametrs	slēgts : 146 mm

Vide

Standarti	UL 61010-2-032 UL 61010-1 EN 61010-2-032 ANSI/IEEE C57.13 EN 61010-1 UL 2808
Produkta sertifikācija	UL atzīts CE cURus
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15…60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40…70 °C

Iepakošanas vienības

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	3,000 cm
1. iepakojuma platums	20,000 cm
1. iepakojuma garums	20,000 cm
1. iepakojuma svars	155,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,454 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	200
3. iepakojuma augstums	44,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	47,000 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**2 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**1 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**0 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Jā**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Nesatur ļoti bīstamas vielas virs moteiktās normas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**30**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**No**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**