Produkta datu lapa

Specifikācijas



strāvas transformators tropisks DIN stiprinājums 150 5 kabeļi d. 27 - stieņi 10x32 15x25

METSECT5MA015

Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas transformators
Produkta nosaukums	CT
Sekundārā strāva	5 A
Precizitātes klase	klase 0.5 pie 3 VA 1. klase pie 5 VA
[In] nominālā strāva	150 A

Papildinošs

Strāvas transformatora tips	Tropalizēts kopnēm un kabeļiem Ciets kodols
Strāvas transformatora attiecība	150/5
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	9 kA
Dinamiskā izturība pret strāvu	2,5 it
Maksimālais drošības koeficients	5
[Ue] nominālais darba spriegums	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage	3 kV 50 Hz uz 1 minūti
Montāžas režīms	Izolēta bloķēšanas skrūve
Montāžas atbalsts	DIN sliede Montāžas plāksne Kopne
Platums	ārpusē: 56 mm
Augstums	ārpusē: 80 mm
Dziļums	rāmis : 43 mm kopā : 63 mm
Diametrs	27 mm
Neto svars	0,298 kg
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	3 kV
Elektroizolācijas klase	B klase
Kabeļa ārējais diametrs	27 mm
Bāru atvēršana	32,5 x 10,5 25,5 x 15,5
Blīvējums	Bez

Vide

Ir sasniegts maksimālais salīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Salīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Standarti	VDE 0414 IEC 61869-2
Produkta sertifikācija	EAC CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,000 cm
1. iepakojuma platums	7,000 cm
1. iepakojuma garums	9,200 cm
1. iepakojuma svars	300,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	35
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	10,900 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**28 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**25 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.5 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**71**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**