Produkta datu lapa

Specifikācijas



strāvas transformators tropisks DIN stiprinājums 400 5 stieņiem 10x40 20x32 25x25

METSECT5MC040

Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta vai sastāvdaļas veids	Strāvas transformators
Produkta nosaukums	CT
Sekundārā strāva	5 A
Precizitātes klase	klase 0.5 pie 8 VA 1. klase pie 10 VA
[In] nominālā strāva	400 A

Papildinošs

Strāvas transformatora tips	Tropalizēts kopnēm un kabeļiem Ciets kodols
Strāvas transformatora attiecība	400/5
[Ith] parastā brīvā gaisa termiskā strāva	24 kA
Dinamiskā izturība pret strāvu	2,5 it
Maksimālais drošības koeficients	5
[Ue] nominālais darba spriegums	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] rated insulation voltage	3 kV 50 Hz uz 1 minūti
Montāžas režīms	Izolēta bloķēšanas skrūve Piesprādzējams Ar skrūvēm
Montāžas atbalsts	Kopne DIN sliede Montāžas plāksne
Platums	ārpusē: 70 mm iekšējais: 41 mm
Augstums	ārpusē: 95 mm iekšējais: 41 mm
Dziļums	rāmis : 45 mm kopā : 65 mm
Diametrs	32 mm
Neto svars	0,404 kg
[Uimp] nominālais impulsu izturības spriegums	3 kV
Elektroizolācijas klase	B klase
Kabeļa ārējais diametrs	32 mm
Bāru atvēršana	25,5 x 25,5 40,5 x 10,5 32,5 x 20,5

Ir sasniegts maksimālais saīdzināmo produktu skaits. Lūdzu, atveriet sadaļu Saīdzināt produktus #SAITE# un izdzēsiet kādu produktu, lai turpinātu.

Blīvējums	Bez

Vide

Standarti	VDE 0414 IEC 61869-2
Produkta sertifikācija	EAC CE
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Relatīvais mitrums	0…95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25…60 °C

Iepakošanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	9,000 cm
1. iepakojuma platums	7,300 cm
1. iepakojuma garums	12,000 cm
1. iepakojuma svars	400,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	25
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	10,440 kg

Līguma garantija

Garantija (mēnešos)	18

Environmental Data

Schneider Electric mērķis ir līdz 2050. gadam sasniegt nulles emisiju statusu, izmantojot piegādes ķēdes partnerību, zemākas ietekmes materiālus un cirkularitāti, izmantojot mūsu pašreizējo kampaņu "Use Better, Use Longer, Use Again", lai pagarinātu produktu kalpošanas laiku un to pārstrādājamību.

Environmental Data skaidrojums >

Kā mēs novērtējam produktu ilgtspēju >

Ietekme uz vidi

Kopējā dzīves cikla oglekļa pēda	**41 kg CO2 eq.**
Ražošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A1–A3]	**2 kg CO2 eq.**
Izplatīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Uzstādīšanas posma oglekļa pēdas nospiedums [A5]	**0.1 kg CO2 eq.**
Lietošanas posma oglekļa pēdas nospiedums [B2, B3, B4, B6]	**38 kg CO2 eq.**
Dzīves cikla beigu posma oglekļa pēdas nospiedums [C1–C4]	**0.7 kg CO2 eq.**
Vides informācijas publiskošana	**Produkta ietekme uz vidi**

Use Better

Materiāli un iepakojums

Iepakojums izgatavots no pārstrādāta kartona	**Nē**
Iepakojums bez plastmasas	**Nē**
SCIP numurs	**76ef2415-e8df-41ac-934d-14936531e31b**
ES RoHS direktīva	**Atbilst**
REACh regula	**Atsauce satur vielas virs noteiktās normas, kas rada ļoti lielas bažas**

Use Again

Pārsaiņošana un atkārtota ražošana

Pārstrādājamības potenciāls, %	**71**
Cirkularitātes profils	**Informācija par ekspluatācijas izbeigšanu**
Atgriešana	**Jā**
WEEE marķējums	**Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.**